Usage unique

SOLO 980

Nitrile | Chlorinée

Gants à usage unique en nitrile épais alliant dextérité et résistance, adaptés à diverses applications.



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

EN 374-1
Type B
JKPT

EN 374-5
VIRUS

EN 421

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

BfR XXI - Germany

CATÉGORIE 3

CE
0334

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

- Confort et flexibilité

Productivité

- Granitée sur le bout des doigts pour une bonne prise en main

Protection de la peau

- Sans latex pour réduire le risque d'allergies
- Traitement non poudré
- Recommandé pour les environnements huileux dans l'industrie

Bénéfices additionnels

- Offre une protection fiable contre une large gamme de produits chimiques tels que l'isopropanol et certaines formulations de skydrol et de diestone

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Maritime
- Transports
- Industrie Chimique
- Laboratoire
- Métallurgie
- Industrie Agroalimentaire
- Collectivité: Nettoyage
- Santé: Industrie pharmaceutique

APPLICATIONS

- Manipulation et tri de petites pièces coupantes
- Ostréiculture
- Assemblage de pièces
- Travaux de précision
- Mélangeage de produits chimiques
- Manipulation de pièces de précision
- Contrôle qualité
- Assemblage de petites pièces huileuses
- Petits travaux de maintenance
- Montage de précision

Edité 17/11/2026

Usage unique

SOLO 980

Nitrile | Chlorinée

LÉGENDES

EN ISO 374-1



TYPE B

DANGERS CHIMIQUES
J: n-Heptane
K: Soude caustique 40%
P: Peroxyde d'hydrogène 30%
T: Formaldéhyde 37%

EN 421



CONTAMINATION RADIOACTIVE

EN ISO 374-5



VIRUS

MICRO-ORGANISMES
Protection contre bactéries, champignons et virus



CONTACT ALIMENTAIRE
BfR XXI - Germany

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Chlorinée
Finition extérieure	Granitée
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Bord roulé
Couleur	Bleu
Longueur (cm)	30
Epaisseur (mm)	0.20
Tailles	6 7 8 9 10 11
AQL étancheité	1.5
**Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq)	0.84

**Calculé selon la méthodologie (EF 3.1) européenne d'Empreinte Environnementale des Produits (PEF) conformément aux normes ISO 14 040 et ISO 14 044. Périmètre du cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la fin de vie du produit (« cradle -to-grave »). La phase d'utilisation n'a pas été modélisée. Extraction des données ACV : septembre 2026. Calculé sur la référence standard.

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	50 gants/boîte 500 gants/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Ce produit est conforme au Règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil, concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et à la recommandation allemande BfR XXI.
- Attestations UE de type: 0075/014/162/10/24/2331
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 17/11/2026