Environnements critiques

# ADVANTECH 517

Une exclusivité tri-polymères et tout confort pour une résistance mécanique et chimique optimale



PROTECTION CHIMIQUE
**TYPE B**

EN 388
1110X

EN 374-1
Type B
KST

EN 374-5

CATÉGORIE 3

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES

### Protection de la peau

- Excellente résistance et haute protection face à un grand nombre de produits chimiques, tels que les mélanges et les acides : formulation exclusive du Trionic à base d'un mélange de latex naturel, néoprène et nitrile
- Hypoallergénique

### Qualité garantie

- Procédé de fabrication assurant la maîtrise d'un très faible niveau de contaminants : taux particulaire, résidus non volatiles, extractibles => compatibilité classe ISO 5 (Classe M3.5)
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

### Bénéfices additionnels

- Compatible avec la classe 100 (ISO 5)

### Pratique

- Large gamme adaptée à toutes les applications : manchette large pour le double gantage, grande longueur pour protection de l'avant-bras, couleur orange pour codification couleur

Edité 16/11/2026

Environnements critiques

# ADVANTECH 517

## LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

| 1 | 1 | 1 | 0 | X | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 1: Résistance à la coupure
- 1: Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1

DANGERS CHIMIQUES



K: Soude caustique 40%
S: Acide fluorhydrique 40%
T: Formaldéhyde 37%

TYPE B

EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMES



Protection contre bactéries et champignons

## DÉTAILS PRODUIT

| | |
|---|---|
| Finition intérieure | Chlorinée |
| Finition extérieure | Relief antidérapant |
| Matière | Latex naturel, polychloroprène et nitrile |
| Caractéristique manchette | Manchette droite |
| Couleur | Beige |
| Longueur (cm) | 36 |
| Epaisseur (mm) | 0.50 |
| Tailles | 6 7 8 9 10 |
| **Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq) | 0.77 |

**Calculé selon la méthodologie (EF 3.1) européenne d'Empreinte Environnementale des Produits (PEF) conformément aux normes ISO 14 040 et ISO 14 044. Périmètre du cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la fin de vie du produit (« cradle -to-grave »). La phase d'utilisation n'a pas été modélisée. Extraction des données ACV : septembre 2026. Calculé sur la référence standard.

## DÉTAILS LOGISTIQUES

| | |
|---|---|
| Emballage | 1 paire/sachet<br>12 paires/sachet<br>72 paires/carton |

## LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/09/18/1938
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 16/11/2026