



Protection en manutention

JERSETTE 315

Support Textile



PROTECTION COUPURE
NIVEAU B

EN 388



2131B

EN 407



X2XXXX

Dextérité EN ISO
21420: 5/5

CATÉGORIE 2



Protection supplémentaire et confortable pour le travail de longue durée dans des environnements agressifs

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Confort et flexibilité
- Excellent confort grâce à la flexibilité élevée du latex naturel



Durabilité

- Très bonne résistance à la déchirure



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Bénéfices additionnels

- Format d'emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques

INDUSTRIES

- Transports
- Collectivité: Nettoyage

APPLICATIONS

- Travail des matériaux composites (résines)
- Manipulation de détergents ménagers



Protection en manutention

JERSETTE 315

Support Textile

(LÉGENDES)

EN388		DANGERS MÉCANIQUES	
		NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)	
2	1	3	1 B
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protection contre les chocs (optionnel)
			Résistance à la coupure selon ISO 13997
			Résistance à la perforation
			Résistance au déchirement
			Résistance à la coupure
			Résistance à l'abrasion

EN407		DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)	
		NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)	
X	2	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
			Résistance aux grosses projections de métal en fusion
			Petites projections de métal fondu
			Résistance à la chaleur radiante
			Résistance à la chaleur convective
			Résistance à la chaleur de contact
			Propagation de flamme

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Granitée
Matière	Latex naturel
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleur	Bleu
Longueur (cm)	34
Tailles	7 8 9 10
**Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq)	3.78

**Calculé selon la méthodologie (EF 3.1) européenne d'Empreinte Environnementale des Produits (PEF) conformément aux normes ISO 14 040 et ISO 14 044. Périmètre du cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la fin de vie du produit (« cradle -to-grave »). La phase d'utilisation n'a pas été modélisée. Extraction des données ACV : septembre 2026. Calculé sur la référence standard.

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 5 paires/sachet 50 paires/carton
-----------	---

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/09/19/2814
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE