



Protection thermique

# TEMPTEC 332

Température + de 150°C | Milieux chimiques



PROTECTION CHIMIQUE  
**TYPE A**

EN 388



2212X

EN 374-1



Type A  
ACLMNS

EN 511



111

EN 407



X2XXXX

Dextérité EN ISO  
21420: 5/5

CATÉGORIE 3



0334

Isolation thermique performante et résistance chimique polyvalente

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Protection thermique

- Excellente isolation thermique grâce au double tricot coton



### Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant



### Protection de la peau

- Résistance chimique polyvalente (acides, solvants aliphatiques) accrue par l'épaisseur du matériau

## INDUSTRIES

- Construction: Chauffagistes / Plombiers / Sanitaires
- Industrie du pétrole et du gaz
- Industrie du caoutchouc
- Industrie des céramiques et des plastiques, industrie des matériaux composites
- Santé: Etablissement de santé
- Métallurgie
- Collectivité: Voiries

## APPLICATIONS

- Maintenance de tuyauteries, canalisations
- Prélèvement de produits pétrochimiques chauds
- Opération d'extrusion de polymères
- Manipulation de matériaux composites après cuisson
- À utiliser au sein du Service Central de Stérilisation (CSSD)
- Traitement chimique des métaux
- Trempe à l'huile des aciers
- Maintenance des voiries



Protection thermique

# TEMPTEC 332

Température + de 150°C | Milieux chimiques

## ( LÉGENDES )

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| EN388                 | DANGERS MÉCANIQUES                      |
|                       | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)  |
| 2 2 1 2 X             |                                         |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P |                                         |
|                       | Protection contre les chocs (optionnel) |
|                       | Résistance à la coupure selon ISO 13997 |
|                       | Résistance à la perforation             |
|                       | Résistance au déchirement               |
|                       | Résistance à la coupure                 |
|                       | Résistance à l'abrasion                 |

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| EN407                   | DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)                   |
|                         | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)                |
| X 2 X X X X             |                                                       |
| 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 |                                                       |
|                         | Résistance aux grosses projections de métal en fusion |
|                         | Petites projections de métal fondu                    |
|                         | Résistance à la chaleur radiante                      |
|                         | Résistance à la chaleur convective                    |
|                         | Résistance à la chaleur de contact                    |
|                         | Propagation de flamme                                 |

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| EN 511:2006 | DANGER DU FROID                        |
|             | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ) |
| 1 1 1       |                                        |
| 0-4 0-4 0/1 |                                        |
|             | Perméabilité à l'eau                   |
|             | Résistance au froid de contact         |
|             | Résistance au froid convectif          |

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| EN ISO 374-1 | DANGERS CHIMIQUES          |
|              | A: Méthanol                |
|              | C: Acétonitrile            |
|              | L: Acide sulfurique 96%    |
|              | M: Acide nitrique 65%      |
|              | N: Acide Acétique 99%      |
|              | S: Acide fluorhydrique 40% |
| TYPE A       |                            |

## ( DÉTAILS PRODUIT )

|                                                                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Finition intérieure                                                                                    | Tricot protection thermique |
| Finition extérieure                                                                                    | Granitée                    |
| Matière                                                                                                | Polychloroprène             |
| Couleur                                                                                                | Noir, Bleu                  |
| Longueur (cm)                                                                                          | 36                          |
| Tailles                                                                                                | 8 9 10                      |
| Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 2.6E+11 Ω                   |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)     | 1.6E+11 Ω                   |

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Emballage | 1 paire/sachet<br>6 paires/carton |
|-----------|-----------------------------------|

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/19/1646
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France