



Protection chimique

ULTRANITRIL 472

Traitement enfilage facile | port court



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B



Dextérité EN ISO
21420: 5/5



BFR XXI - Germany
Arrêté français au 05/08/2020



Précision des gestes au service d'une protection chimique légère et la manipulation d'aliments

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Aisance des gestes et excellente sensibilité grâce à la finesse du gant



Compatibilité alimentaire

- Adaptés au contact avec tout type d'aliments



Qualité garantie

- Finition chlorinée pour une meilleure protection des produits manipulés



Pratique

- Multi-usage : se porte seul ou en sur-gant

INDUSTRIES

- Construction: Charpentiers / Menuisiers
- Métallurgie
- Industrie Agroalimentaire

APPLICATIONS

- Préparation d'enduits, vernis
- Manipulation de colles à base de PVC
- Usinage de pièces en présence d'huile de coupe
- Assemblage de petites pièces huileuses
- Montage de précision
- Manipulations alimentaires
- Préparations alimentaires



Protection chimique

ULTRANITRIL 472

Traitement enfilage facile | port court

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
2 1 0 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion
EN ISO 374-1	DANGERS CHIMIQUES
	J: n-Heptane O: Ammoniaque 25% T: Formaldéhyde 37%
TYPE B	
EN 421	CONTAMINATION RADIOACTIVE
EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Protection contre bactéries, champignons et virus
VIRUS	
	CONTACT ALIMENTAIRE
	Arrêté français au 05/08/2020 BfR XXI - Germany

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Traitement enfilage facile
Finition extérieure	Granitée
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Bleu
Longueur (cm)	31
Epaisseur (mm)	0.2
Tailles	6 7 8 9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	5.5E+11 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.3E+10 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	10 paires/sachet 100 paires/carton
-----------	---------------------------------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Ce produit est conforme au Règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil, concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, au décret français du 05/08/2020 et à la recommandation allemande BfR XXI.
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/18/0971
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France