Protection chimique

ULTRANITRIL 472

Traitement enfilage facile | port court



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

EN 388
2101X

EN 374-1
Type B
JOT

EN 374-5
VIRUS

EN 421

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

BfR XXI - Germany
Arrêté français au 05/08/2020

CATÉGORIE 3

0334

Précision des gestes au service d'une protection chimique légère et la manipulation d'aliments

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

- Aisance des gestes et excellente sensibilité grâce à la finesse du gant

Compatibilité alimentaire

- Adaptés au contact avec tout type d'aliments

Qualité garantie

- Finition chlorinée pour une meilleure protection des produits manipulés

Pratique

- Multi-usage : se porte seul ou en sur-gant

Protéger l'environnement

- **Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq): 0.83

INDUSTRIES

- Construction: Charpentiers / Menuisiers
- Métallurgie
- Industrie Agroalimentaire

APPLICATIONS

- Préparation d'enduits, vernis
- Manipulation de colles à base de PVC
- Usinage de pièces en présence d'huile de coupe
- Assemblage de petites pièces huileuses
- Montage de précision
- Manipulations alimentaires
- Préparations alimentaires

Edité 09/11/2026

Protection chimique

ULTRANITRIL 472

Traitement enfilage facile | port court

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

2	1	0	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P : Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F : Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4 : Résistance à la perforation
- 0-4 : Résistance au déchirement
- 0-5 : Résistance à la coupure
- 0-4 : Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1

DANGERS CHIMIQUES



J: n-Heptane
O: Ammoniaque 25%
T: Formaldéhyde 37%

TYPE B

EN 421

CONTAMINATION RADIOACTIVE



EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMES



Protection contre bactéries, champignons et virus

VIRUS



CONTACT ALIMENTAIRE

Arrêté français au 05/08/2020
BfR XXI - Germany

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Traitement enfilage facile
Finition extérieure	Granitée
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Bleu
Longueur (cm)	31
Epaisseur (mm)	0.2
Tailles	6 7 8 9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	5.5E+11 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.3E+10 Ω
**Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq)	0.83

**Calculé selon la méthodologie (EF 3.1) européenne d'Empreinte Environnementale des Produits (PEF) conformément aux normes ISO 14 040 et ISO 14 044. Périmètre du cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la fin de vie du produit (« cradle -to-grave »). La phase d'utilisation n'a pas été modélisée. Extraction des données ACV : septembre 2026. Calculé sur la référence standard.

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	10 paires/sachet 100 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Ce produit est conforme au Règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil, concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, au décret français du 05/08/2020 et à la recommandation allemande BfR XXI.
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/18/0971
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 09/11/2026