Protection chimique

VITAL 115

Eclaboussure | port intermittent

Finesse du toucher en milieux peu agressifs. Fabriqué en latex certifié FSC™.



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

EN 388
0010X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 374-5
VIRUS

EN 421

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

CATÉGORIE 3
CE
0334

FSC
www.fsc.org
FSC™ N004702
The mark of responsible forestry

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

- Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel
- Confort et absorption de la transpiration grâce au flockage coton

Durabilité

- Bonne résistance à de nombreux acides dilués et détergents

Protéger l'environnement

- Latex certifié FSC™
- Emballage recyclé, Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES

- Métallurgie
- Collectivité: Nettoyage

APPLICATIONS

- Assemblage de petites pièces non grasses
- Manipulation de détergents ménagers
- Travaux courants de nettoyage

Edité 07/11/2026

Protection chimique

VITAL 115

Eclaboussure | port intermittent

LÉGENDES

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

0	0	1	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 0-4: Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1



TYPE B

DANGERS CHIMIQUES
K: Soude caustique 40%
P: Peroxyde d'hydrogène 30%
T: Formaldéhyde 37%

EN 421



CONTAMINATION RADIOACTIVE

EN ISO 374-5



VIRUS

MICRO-ORGANISMES
Protection contre bactéries, champignons et virus

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Latex certifié FSC™
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Rose
Longueur (cm)	31
Epaisseur (mm)	0.35
Tailles	6 7 8 9
**Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq)	0.35

**Calculé selon la méthodologie (EF 3.1) européenne d'Empreinte Environnementale des Produits (PEF) conformément aux normes ISO 14 040 et ISO 14 044. Périmètre du cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la fin de vie du produit (« cradle -to-grave »). La phase d'utilisation n'a pas été modélisée. Extraction des données ACV : septembre 2026. Calculé sur la référence standard.

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 10 paires/sachet 100 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/03/18/0525 - EXT 01/03/18
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 07/11/2026