



Protection en manutention

# TITAN 383



EN 388



3111X

Dexterité EN ISO  
21420: 5/5

CATÉGORIE 2



Une protection adaptée à toutes les opérations de manutention légère

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Confort

- Excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail)



### Durabilité

- Durée de vie prolongée : bonne résistance à l'abrasion



### Protection de la peau

- Protection contre l'humidité et les projections d'huile et de graisse
- Sans substances nocives: sans DMF



### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

## INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Industrie Agroalimentaire

## APPLICATIONS

- Manipulation de pièces mécaniques huilées
- Mécanique de précision
- Travaux de ponçage
- Conditionnement



Protection en manutention

# TITAN 383

## ( LÉGENDES )

|       |                                        |     |     |     |                                         |
|-------|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| EN388 | DANGERS MÉCANIQUES                     |     |     |     |                                         |
|       | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ) |     |     |     |                                         |
| 3     | 1                                      | 1   | 1   | X   |                                         |
| 0-4   | 0-5                                    | 0-4 | 0-4 | A-F | P                                       |
|       |                                        |     |     |     | Protection contre les chocs (optionnel) |
|       |                                        |     |     |     | Résistance à la coupure selon ISO 13997 |
|       |                                        |     |     |     | Résistance à la perforation             |
|       |                                        |     |     |     | Résistance au déchirement               |
|       |                                        |     |     |     | Résistance à la coupure                 |
|       |                                        |     |     |     | Résistance à l'abrasion                 |

## ( DÉTAILS PRODUIT )

|                                                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Finition intérieure                                                                                    | Support Textile  |
| Finition extérieure                                                                                    | Lisse            |
| Matière                                                                                                | Nitrile          |
| Caractéristique manchette                                                                              | Poignet tricot   |
| Couleur                                                                                                | Jaune            |
| Longueur (cm)                                                                                          | 27-30            |
| Tailles                                                                                                | 7 8 9 10         |
| Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 1.4E+10 $\Omega$ |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)     | 3.0E+9 $\Omega$  |

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Emballage | 10 paires/sachet<br>100 paires/carton |
|-----------|---------------------------------------|

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/07/18/1374 -Ext 01/07/17
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE