Protection chimique

ULTRANITRIL 410

Eclaboussure | port ultra-confort



PROTECTION CHIMIQUE	PROTECTION COUPURE
TYPE A	NIVEAU C

EN 388	EN 374-1	EN 407
4X31C	Type A KLMNPT	X1XXXX

ISO 13997	Dexterité EN ISO	CATÉGORIE 3
14 N (1427 g)	21420: 5/5	CE 0334

Gant idéal pour la protection contre les coupures et les produits chimiques, offrant une excellente durabilité et un grip optimal.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection coupure

- Protection coupure pour plus de sécurité

Confort

- Excellent grip lors de la manipulation de pièces très huileuses, réduit la fatigue musculaire
- Excellent confort du support textile (tricot sans couture)
- Confort et souplesse

Durabilité

- Bonne résistance mécanique
- Durabilité & utilisation longue durée
- Excellente résistance à l'abrasion grâce à l'enduction Nitrile et PVC

Bénéfices additionnels

- Doublure haute visibilité pour avertir l'utilisateur de tout dommage de la barrière chimique
- Protection de l'avant-bras renforcée grâce à sa longue manchette
- Traçabilité de la production sur les boites et cartons.

INDUSTRIES

- Industrie Chimique
- Laboratoire
- Métallurgie

APPLICATIONS

- Manipulation et rempotage de produits chimique
- Manutention et transport de produits chimiques
- Usinage de pièces en présence d'huile de coupe
- Traitement chimique des métaux
- Traitement et dégraissage des métaux

Edité 14/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Protection chimique

ULTRANITRIL 410

Eclaboussure | port ultra-confort

LÉGENDES

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	X	3	1	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 0-4: Résistance à l'abrasion

EN407



DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- 0-4: Petites projections de métal fondu
- 0-4: Résistance à la chaleur radiante
- 0-4: Résistance à la chaleur convective
- 0-4: Résistance à la chaleur de contact
- 1: Propagation de flamme

EN ISO 374-1



TYPE A

DANGERS CHIMIQUES

K: Soude caustique 40%
L: Acide sulfurique 96%
M: Acide nitrique 65%
N: Acide Acétique 99%
P: Peroxyde d'hydrogène 30%
T: Formaldéhyde 37%

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support tricoté sans couture
Jauge	15
Finition extérieure	Grip antidérapant
Matière	Nitrile et PVC
Couleur	Noir, Jaune
Longueur (cm)	35
Tailles	7 8 9 10 11
**Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq)	1.7

**Calculé selon la méthodologie (EF 3.1) européenne d'Empreinte Environnementale des Produits (PEF) conformément aux normes ISO 14 040 et ISO 14 044. Périmètre du cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la fin de vie du produit (« cradle -to-grave »). La phase d'utilisation n'a pas été modélisée. Extraction des données ACV : septembre 2026. Calculé sur la référence standard.

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	12 paires/sachet 48 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/22/2272
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 14/11/2026