



Protection chimique

ULTRANITRIL 458

Contact fréquent | port intermittent



ADVANCED GRIP
TECHNOLOGY

PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

EN 388



4X01X

EN 374-1



Type A
AJKOPT

EN 374-5



VIRUS

EN ISO 18889



G2

EN 421



Dextérité EN ISO
21420: 5/5

CATÉGORIE 3



0334

Conçu avec un grip optimal intégré, pour effectuer en toute sécurité des tâches dans des environnements secs et gras

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Gant très souple offrant une grande dextérité
- Bonne sensibilité du bout des doigts



Durabilité

- Longue durée de vie : excellente résistance mécanique (abrasion)



Productivité

- Grip optimal pour améliorer la productivité, réduire la fatigue des mains et renforcer la sécurité



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Protéger l'environnement

- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES

- Agriculture
- Industrie automobile
- Industrie Chimique
- Laboratoire
- Métallurgie
- Industrie Agroalimentaire
- Santé: Industrie pharmaceutique

APPLICATIONS

- Préparation de la bouillie
- Manipulation de pesticides
- Remplissage de la cuve
- Application et pulvérisation des pesticides
- Gestion des déchets des pesticides
- Nettoyage des équipements de traitement
- Travaux de maintenance mécanique
- Mélangeage de produits chimiques
- Manutention et transport de produits chimiques
- Assemblage automobile



Protection chimique

ULTRANITRIL 458

Contact fréquent | port intermittent

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
4 X 0 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion
EN ISO 374-1	DANGERS CHIMIQUES
	A: Méthanol
TYPE A	J: n-Heptane
	K: Soude caustique 40%
	O: Ammoniaque 25%
	P: Peroxyde d'hydrogène 30%
	T: Formaldéhyde 37%
	PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES
G2	G2: Pesticides dilués et concentrés /
ISO 18889	Risque mécanique
EN 421	CONTAMINATION RADIOACTIVE
	
EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Protection contre bactéries, champignons et virus
VIRUS	

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Grip renforcé
Matière	Nitrile
Couleur	Vert
Longueur (cm)	32
Epaisseur (mm)	0.50
Tailles	6 7 8 9 10 11

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 10 paires/sachet 100 paires/carton
-----------	---

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/11/25/2716
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France