Protection chimique

ULTRANITRIL 458

Contact fréquent | port intermittent

Conçu avec un grip optimal intégré, pour effectuer en toute sécurité des tâches dans des environnements secs et gras



ADVANCED GRIP TECHNOLOGY

PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

EN 388
4X01X

EN 374-1
Type A
AJKOPT

EN 374-5
VIRUS

EN ISO 18889
G2
G2

EN 421

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

CATÉGORIE 3

CE
0334

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

- Gant très souple offrant une grande dextérité
- Bonne sensibilité du bout des doigts

Durabilité

- Longue durée de vie : excellente résistance mécanique (abrasion)

Productivité

- Grip optimal pour améliorer la productivité, réduire la fatigue des mains et renforcer la sécurité

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Protéger l'environnement

- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES

- Agriculture
- Industrie automobile
- Industrie Chimique
- Laboratoire
- Métallurgie
- Industrie Agroalimentaire
- Santé: Industrie pharmaceutique

APPLICATIONS

- Préparation de la bouillie
- Manipulation de pesticides
- Remplissage de la cuve
- Application et pulvérisation des pesticides
- Gestion des déchets des pesticides
- Nettoyage des équipements de traitement
- Travaux de maintenance mécanique
- Mélangeage de produits chimiques
- Manutention et transport de produits chimiques
- Assemblage automobile

Edité 07/11/2026

Protection chimique

ULTRANITRIL 458

Contact fréquent | port intermittent

LÉGENDES

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	X	0	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 0-4: Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1



TYPE A

DANGERS CHIMIQUES

A: Méthanol
J: n-Heptane
K: Soude caustique 40%
O: Ammoniaque 25%
P: Peroxyde d'hydrogène 30%
T: Formaldéhyde 37%



ISO 18889

PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES

G2: Pesticides dilués et concentrés / Risque mécanique

EN 421



CONTAMINATION RADIOACTIVE

EN ISO 374-5



VIRUS

MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries, champignons et virus

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Grip renforcé
Matière	Nitrile
Couleur	Vert
Longueur (cm)	32
Epaisseur (mm)	0.50
Tailles	6 7 8 9 10 11
**Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq)	1.16

**Calculé selon la méthodologie (EF 3.1) européenne d'Empreinte Environnementale des Produits (PEF) conformément aux normes ISO 14 040 et ISO 14 044. Périmètre du cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la fin de vie du produit (« cradle -to-grave »). La phase d'utilisation n'a pas été modélisée. Extraction des données ACV : septembre 2026. Calculé sur la référence standard.

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 10 paires/sachet 100 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/11/25/2716
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 07/11/2026