Protection thermique

TEMPCOOK 476

Température pouvant atteindre 250°C | Milieux aqueux

Hygiène et protection thermique performante, 100% étanche



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

PROTECTION COUPURE
NIVEAU D

EN 388
4443D

EN 374-1
Type A
AFGJOT

EN 374-5

EN 511
111

EN 407
X2XXXX

Dexterité EN ISO 21420: 1/5

BfR XXI - Germany
Décret ministériel italien 21/03/73
Arrêté français au 05/08/2020

CATÉGORIE 3

CE
0334

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection thermique

- Protection thermique jusqu'à 250°C* (*à partir de 150°C, le produit peut devenir plus rigide et la couleur peut changer, mais les performances thermiques ne sont pas altérées)

Durabilité

- Résistance aux huiles, graisses et aux principaux produits détergents.

Compatibilité alimentaire

- Couleur blanc-crème, répond aux standards vestimentaires de la Restauration Hors Foyer (RHF)

INDUSTRIES

- Collectivité: Restauration Collective
- Industrie Agroalimentaire

APPLICATIONS

- Sorties de plats chauds de fours secs ou humides
- Sorties d'autoclaves ou de fours vapeurs
- Pré-cuisson
- Sortie de plats en four de maintien au chaud
- Sortie de four de cuisson

Edité 02/11/2026

Protection thermique

TEMPCOOK 476

Température pouvant atteindre 250°C | Milieux aqueux

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	4	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 0-4: Résistance à l'abrasion

EN407

DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- 0-4: Petites projections de métal fondu
- 0-4: Résistance à la chaleur radiante
- 0-4: Résistance à la chaleur convective
- 0-4: Résistance à la chaleur de contact
- 2: Propagation de flamme

EN 511:2006

DANGER DU FROID

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

1	1	1
0-4	0-4	0/1

- 1: Perméabilité à l'eau
- 1: Résistance au froid de contact
- 1: Résistance au froid convectif

EN ISO 374-1

TYPE A

DANGERS CHIMIQUES

A: Méthanol
F: Toluène
G: Diéthylamine
J: n-Heptane
O: Ammoniaque 25%
T: Formaldéhyde 37%

EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons

CONTACT ALIMENTAIRE

Arrêté français au 05/08/2020
BfR XXI - Germany
Décret ministériel italien 21/03/73

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 6 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Ce produit est conforme au Règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil, concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, au décret français du 05/08/2020, au décret ministériel italien du 21/03/73 et à la recommandation allemande BfR XXI.
- Attestations UE de type: 0075/014/162/04/19/1095
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 02/11/2026