Protection chimique

ULTRANEO 401

Eclaboussure | port intermittent

Sensibilité tactile au service d'une protection chimique légère



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

EN 388
2110X

EN 374-1
Type A
ALMNST

EN 374-5

CATÉGORIE 3

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

- Confort et absorption de la transpiration grâce au flockage coton
- Grande dextérité grâce à la finesse du gant

Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant

Protéger l'environnement

- Optimisation des emballages en plastique
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Collectivité: Nettoyage

APPLICATIONS

- Fabrication de batteries
- Application de peinture au pistolet
- Travaux courants de nettoyage

Edité 11/11/2026

Protection chimique

ULTRANEO 401

Eclaboussure | port intermittent

LÉGENDES

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

2	1	1	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 1: Résistance à la coupure
- 1: Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1



TYPE A

DANGERS CHIMIQUES

A: Méthanol
L: Acide sulfurique 96%
M: Acide nitrique 65%
N: Acide Acétique 99%
S: Acide fluorhydrique 40%
T: Formaldéhyde 37%

EN ISO 374-5



MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Polychloroprène et latex naturel
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Noir
Longueur (cm)	31-32
Epaisseur (mm)	0.55
Tailles	7 8 9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	2.2E+11 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.5E+11 Ω
**Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq)	1.0

**Calculé selon la méthodologie (EF 3.1) européenne d'Empreinte Environnementale des Produits (PEF) conformément aux normes ISO 14 040 et ISO 14 044. Périmètre du cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la fin de vie du produit (« cradle -to-grave »). La phase d'utilisation n'a pas été modélisée. Extraction des données ACV : septembre 2026. Calculé sur la référence standard.

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	12 paires/sachet 72 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1647
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 11/11/2026