Protection coupure

KRYTECH 694

Risque élevé - ISO D

Confort, souplesse et haute dextérité grâce à sa jauge 18. Protection des appareils électroniques contre les décharges électrostatiques (ESD), niveau de coupure D et adapté au contact alimentaire.



PROTECTION COUPURE
NIVEAU D

EN 388
4X42D

EN 16350

ISO 13997
18 N (1835 g)

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

Arrêté français au 05/08/2020

CATÉGORIE 2

CE

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection coupure

- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant

Protection des appareils électroniques contre les décharges électrostatiques (ESD)

- Produit spécifiquement développé pour dissiper les charges électrostatiques, pour protéger les dispositifs électroniques contre les décharges électrostatiques (ESD) conformément à l'EN16350 (Standard gant ATEX)

Durabilité

- Durée de vie du gant prolongée et sécurité renforcée grâce au renfort pince entre le pouce et l'index qui protège le gant de tout dommage précoce dans cette zone très exposée

Compatible écrans tactiles

- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces et les défauts avant la peinture
- Sans silicone pour éviter les traces et défauts sur la tôle et le verre

Lavabilité

- Lavable 1 fois à 40°C

Bénéfices additionnels

- Jauge 18 pour une meilleure dextérité

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Construction: Charpentiers / Menuisiers
- Construction: Couvreurs / Carreleurs / Vitriers
- Construction: Chauffagistes / Plombiers / Sanitaires
- Logistique
- Métallurgie
- Industrie Agroalimentaire

APPLICATIONS

- Manipulations de pièces métalliques
- Travaux de maintenance mécanique
- Mécanique de précision
- Pose de structures en acier
- Pose de carrelage, tuiles, châssis ou tôles en zinc
- Manipulation de pièces métalliques
- Conduite d'engins de manutention
- Préparation de commandes
- Assemblage de petites pièces
- Assemblage automobile

Edité 01/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Protection coupure

KRYTECH 694

Risque élevé - ISO D

LÉGENDES

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	X	4	2	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P : Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F : Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4 : Résistance à la perforation
- 0-4 : Résistance au déchirement
- 0-5 : Résistance à la coupure
- 0-4 : Résistance à l'abrasion

EN 16350



PROTECTION CONTRE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE



CONTACT ALIMENTAIRE

Arrêté français au 05/08/2020

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Ce produit est conforme au Règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil, concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et au décret français du 05/08/2020.
- Attestations UE de type: 0075/014/162/03/24/0574
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 01/11/2026