Protection coupure

KRYTECH 600

Risque faible - ISO B



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

PROTECTION COUPURE
NIVEAU B

EN 388	EN 407	EN ISO 18889
4X42B	X1XXXX	GR

ISO 13997	Dexterité EN ISO 21420: 5/5	CATÉGORIE 3
6 N (612 g)		CE 0334

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/3 IFTH

Protection contre les coupures, l'adhérence et la peau pour les environnements très gras

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

- Dextérité imbattable

Durabilité

- Excellente résistance à l'abrasion grâce à l'enduction en nitrile.

Productivité

- L'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension en environnement huileux. Elle réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité.

Protection de la peau

- Sans substances nocives : OEKO-TEX® STANDARD 100, sans DMF
- Étanche à l'huile, repousse la pénétration de l'huile et réduit le risque de dermatites.

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Protéger l'environnement

- 30 gr de CO_2 (empreinte carbone) économisé [1]
- Fibres recyclées dans le gant: 20 %
- Fibres recyclées dans le liner: 37 %
- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Logistique
- Industrie du verre
- Métallurgie

APPLICATIONS

- Manipulation et tri de petites pièces coupantes
- Manipulation de pièces mécaniques huilées
- Maintenance
- Manipulation de verre
- Fabrication de pompes
- Assemblage en carrosserie
- Laminage, emboutissage
- Usinage de pièces en présence d'huile de coupe
- Travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)
- Montage de précision

Edité 07/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Protection coupure

KRYTECH 600

Risque faible - ISO B

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P : Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F : Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4 : Résistance à la perforation
- 0-4 : Résistance au déchirement
- 0-5 : Résistance à la coupure
- 0-4 : Résistance à l'abrasion

EN407

DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4 : Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- 0-4 : Petites projections de métal fondu
- 0-4 : Résistance à la chaleur radiante
- 0-4 : Résistance à la chaleur convective
- 0-4 : Résistance à la chaleur de contact
- 1 : Propagation de flamme



ISO 18889

PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES

GR: Tâches de réentrée

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Finition extérieure	Enduction complète
Matière	Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir, Gris
Longueur (cm)	23-26
Tailles	7 8 9 10
**Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq)	1.1

**Calculé selon la méthodologie (EF 3.1) européenne d'Empreinte Environnementale des Produits (PEF) conformément aux normes ISO 14 040 et ISO 14 044. Périmètre du cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la fin de vie du produit (« cradle -to-grave »). La phase d'utilisation n'a pas été modélisée. Extraction des données ACV : septembre 2026. Calculé sur la référence standard.

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/01/19/0175 ext 02/01/19 updated 03-08/12/2023
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

(1) Mesure basée sur l'analyse du cycle de vie, réalisée par Glimpact, une tierce partie indépendante, selon la méthode européenne PEF adoptée par la Commission européenne, sur la base d'une paire de gants en nitrile Grip&Proof protection coupure ISO niveau B.

Edité 07/11/2026