



Protection coupure

# KRYTECH 615

Risque élevé - ISO D



PROTECTION CONTRE LA COUPURE  
**NIVEAU D**

EN 388



4X43D

ISO 13997  
20 N (2039 g)

Dextérité EN ISO  
21420: 5/5

CATÉGORIE 2



Haute protection contre les coupures sans compromis sur le confort et la dextérité. Compatible avec des écrans tactiles.

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Protection coupure

- Haute protection contre les coupures sans compromis sur le confort et la dextérité. Utilisable avec des écrans tactiles.



### Confort

- Un gant tricoté et vanisé sans couture pour un très bon ajustement, une bonne dextérité et flexibilité.



### Durabilité

- Une durabilité optimale qui offre une meilleure productivité et optimise vos coûts



### Protection de la peau

- Sans substances nocives: OEKO-TEX® STANDARD 100



### Compatible écrans tactiles

- Peut être utilisé avec des dispositifs et écrans tactiles



### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



### Lavabilité

- Lavable jusqu'à 3 fois à 60°C, pour allonger la durée de vie d'un gant et réduire les coûts et les déchets



### Pratique

- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant.



### Protéger l'environnement

- 130 gr de CO<sub>2</sub> (empreinte carbone) économisé <sup>1</sup>
- Fibres recyclées dans le gant: 25 %
- Fibres recyclées dans le liner: 27 %
- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

## INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Construction: Charpentiers / Menuisiers
- Construction: Métalliers / Serruriers
- Industrie du verre
- Industrie minière

## APPLICATIONS

- Coupe de feuilards, Découpage de feuilards (au plasma)
- Manipulation de tôles
- Travail des métaux
- Pose de structures en acier
- Manipulation pose de structures métalliques
- Manutention de plaques de verre
- Maintenance avec risque de coupure
- Maintenance mécanique
- Manipulation de plaques métalliques épaisses

Edité 09/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL



Protection coupure

# KRYTECH 615

Risque élevé - ISO D

## ( LÉGENDES )

|       |                                        |     |     |     |                                         |
|-------|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| EN388 | DANGERS MÉCANIQUES                     |     |     |     |                                         |
|       | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ) |     |     |     |                                         |
| 4     | X                                      | 4   | 3   | D   |                                         |
| 0-4   | 0-5                                    | 0-4 | 0-4 | A-F | P                                       |
|       |                                        |     |     |     | Protection contre les chocs (optionnel) |
|       |                                        |     |     |     | Résistance à la coupure selon ISO 13997 |
|       |                                        |     |     |     | Résistance à la perforation             |
|       |                                        |     |     |     | Résistance au déchirement               |
|       |                                        |     |     |     | Résistance à la coupure                 |
|       |                                        |     |     |     | Résistance à l'abrasion                 |

## ( DÉTAILS PRODUIT )

|                                                                                                        |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Finition intérieure                                                                                    | Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD |
| Jauge                                                                                                  | 13                                                 |
| Finition extérieure                                                                                    | Dos aéré                                           |
| Matière                                                                                                | Polyuréthane                                       |
| Caractéristique manchette                                                                              | Poignet tricot                                     |
| Couleur                                                                                                | Noir, Gris                                         |
| Longueur (cm)                                                                                          | 24-30                                              |
| Tailles                                                                                                | 6 7 8 9 10 11                                      |
| Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 1.0E+10 $\Omega$                                   |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)     | 2.9E+9 $\Omega$                                    |

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Emballage | 1 paire/sachet<br>12 paires/sachet<br>48 paires/carton |
|-----------|--------------------------------------------------------|

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/04/18/0697
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

(1) Mesure basée sur l'analyse du cycle de vie, réalisée par Glimpact, une tierce partie indépendante, selon la méthode européenne PEF adoptée par la Commission européenne, sur la base d'une paire de gants en polyuréthane protection coupure ISO niveau D.

Edité 09/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL