Protection coupure

KRYTECH 615

Risque élevé - ISO D

Haute protection contre les coupures sans compromis sur le confort et la dextérité. Compatible avec des écrans tactiles.



PROTECTION COUPURE
NIVEAU D

EN 388

4X43D

ISO 13997
20 N (2039 g)

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

CATÉGORIE 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/3
IFTH

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection coupure

- Haute protection contre les coupures sans compromis sur le confort et la dextérité. Utilisable avec des écrans tactiles.

Confort

- Un gant tricoté et vanisé sans couture pour un très bon ajustement, une bonne dextérité et flexibilité.

Durabilité

- Une durabilité optimale qui offre une meilleure productivité et optimise vos coûts

Protection de la peau

- Sans substances nocives: OEKO-TEX® STANDARD 100

Compatible écrans tactiles

- Peut être utilisé avec des dispositifs et écrans tactiles

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Lavabilité

- Lavable jusqu'à 3 fois à 60°C, pour allonger la durée de vie d'un gant et réduire les coûts et les déchets

Pratique

- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant.

Protéger l'environnement

- 130 gr de CO_2 (empreinte carbone) économisé [1]
- Fibres recyclées dans le gant: 25 %
- Fibres recyclées dans le liner: 27 %
- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Construction: Charpentiers / Menuisiers
- Construction: Métalliers / Serruriers
- Industrie du verre
- Industrie minière

APPLICATIONS

- Coupe de feuillards, Découpage de feuillards (au plasma)
- Manipulation de tôles
- Travail des métaux
- Pose de structures en acier
- Manipulation pose de structures métalliques
- Manutention de plaques de verre
- Maintenance avec risque de coupure
- Maintenance mécanique
- Manipulation de plaques métalliques épaisses

Edité 29/10/2026

Protection coupure

KRYTECH 615

Risque élevé - ISO D

LÉGENDES

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 0-4: Résistance à l'abrasion

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Polyuréthane
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir, Gris
**Analyse du Cycle de Vie	0.78
Longueur (cm)	24-30
Tailles	6 7 8 9 10 11
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.0E+10 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	2.9E+9 Ω

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/04/18/0697
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

(1) Mesure basée sur l'analyse du cycle de vie, réalisée par Glimpact, une tierce partie indépendante, selon la méthode européenne PEF adoptée par la Commission européenne, sur la base d'une paire de gants en polyuréthane protection coupure ISO niveau D.

Edité 29/10/2026