Protection coupure

EXONIT 853

Risque élevé - ISO D



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

PROTECTION COUPURE
NIVEAU D

EN 388



4X43DP

ANSI / ISEA 138



ISO 13997
21.5 N (2192 g)

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

CATÉGORIE 2

CE

Gant combinant protection à l'impact et à la coupure (D) offrant dextérité et grip en environnement huileux (fabriqué avec la technologie Grip&Proof)
Renforcé avec des coussins en mousse sur la paume de la main et un renfort pince en nitrile.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection coupure

- Haute protection coupure pour travailler en sécurité

Protection contre les chocs

- Pads de protection contre les chocs (en TPR) sur le dos de la main et les doigts

Durabilité

- Renfort pince pour plus de durabilité. Meilleure productivité et optimisation des coûts.

Productivité

- L'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension en environnement huileux. Elle réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité.

Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF

Bénéfices additionnels

- Format d'emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques

Protéger l'environnement

- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Construction: Charpentiers / Menuisiers
- Construction: Couvreurs / Carreleurs / Vitriers
- Transports
- Industrie minière
- Industrie Agroalimentaire

APPLICATIONS

- Manipulation de pièces mécaniques huilées
- Manipulation de pièces non-ébarbées
- Travaux de maintenance mécanique
- Travail des métaux
- Pose de structures en acier
- Montage d'échafaudages
- Assemblage de pièces
- Manipulation de pièces lourdes avec risque de coupure
- Maintenance avec risque de coupure
- Manipulation de pièces mécaniques huileuses

Edité 20/11/2026

Protection coupure

EXONIT 853

Risque élevé - ISO D

LÉGENDES

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	X	4	3	D	P
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P : Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F : Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4 : Résistance à la perforation
- 0-4 : Résistance au déchirement
- 0-5 : Résistance à la coupure
- 0-4 : Résistance à l'abrasion

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Coussins en mousse EVA dans la paume, pour un meilleur confort
Jauge	13
Finition extérieure	Grip antidérapant
Matière	Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir, Blanc, Gris, Jaune
Longueur (cm)	28
Tailles	7 8 9 10 11
**Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq)	1.42

**Calculé selon la méthodologie (EF 3.1) européenne d'Empreinte Environnementale des Produits (PEF) conformément aux normes ISO 14 040 et ISO 14 044. Périmètre du cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la fin de vie du produit (« cradle -to-grave »). La phase d'utilisation n'a pas été modélisée. Extraction des données ACV : septembre 2026. Calculé sur la référence standard.

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/boîte

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/23/2094
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 20/11/2026