Protection chimique

BUTOFLEX 650

port ultra-confort

Le top de la résistance chimique spécifique



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

EN 388
1121X

EN 374-1
Type A
ABCILMNOS

EN 374-5

CATÉGORIE 3

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

CE
0075

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

- Confort exceptionnel, le premier gant butyle supporté textile du marché
- Souplesse et dextérité incomparables

Protection de la peau

- Le top de la résistance chimique spécifique pour les acides très corrosifs, cétones, esters et dérivés d'amine

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Industrie Chimique
- Métallurgie
- Santé: Industrie pharmaceutique

APPLICATIONS

- Formulation de peintures, vernis, résines et encres
- Manipulation et rempotage de produits chimique
- Prélèvements d'échantillons de produits chimiques
- Traitement et dégraissage des métaux
- Manipulations en laboratoire

Edité 09/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Protection chimique

BUTOFLEX 650

port ultra-confort

LÉGENDES

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

1	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 1: Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1



TYPE A

DANGERS CHIMIQUES

A: Méthanol
B: Acétone
C: Acétonitrile
I: Acétate d'éthyle
L: Acide sulfurique 96%
M: Acide nitrique 65%
N: Acide Acétique 99%
O: Ammoniaque 25%
S: Acide fluorhydrique 40%

EN ISO 374-5



MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Supportée textile technologie Mapa
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Butyle
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleur	Noir
Longueur (cm)	35
Epaisseur (mm)	1.45
Tailles	7 8 9 10 11
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	2.0E+5 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	6.7E+8 Ω

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 6 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/10/18/2133 update 01- 24/11/2025
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0075 | CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 09/11/2026