



Hővédelem

TEMPDEX 720

Hőmérséklet akár 250 °C-ig | Közeg száraz

Kézügyesség és vágásállóság az optimalizált hővédelemért



CUT PROTECTION
SZINT B

EN 388



4X32B

EN 407



X2XXXX

ISO 13997
7 N (714 g)

2. KATEGÓRIA

Kézügyesség EN
ISO 21420: 5/5



SAJÁTOS ELŐNYEI



Vágásvédelem

- Hőszigetelés akár 250°C fokig



Hővédelem

- Hővédelem 250 °C-ig (125 °C-on a tenyérreszen található tapadó pontok károsodhatnak)



Tartósság

- Hosszabb élettartam: jó dörzsállóság



Termelékenység

- A fehér/krémszínű színekódolás megfelel az étkeztetési iparági szabványnak



Bőrvédelem

- Nem tartalmaz káros anyagokat: DMF mentes



Garantált minőség

- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt



Good grip

- Pontmintázat biztosítja a jó fogást

IPARÁGAK

- Construction industry:
Heating engineers/Plumbers
- Rubber industry
- Ceramic and plastics industry
- Kohászat

ALKALMAZÁSOK

- Csövek és vezetékek karbantartása
- Vulkanizálás, formából kivétel, formázás stb.
- Kompozit anyagok kezelése hőkezelés után
- Munkavégzés forró, éles vagy olajos alkatrészekkel



Hővédelem

TEMPDEX 720

Hőmérséklet akár 250 °C-ig | Közeg száraz

(VÉDELMI ÉRTÉKEK)

EN388	MECHANIKAI VESZÉLYEK
	TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)
4 X 3 2 B	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	ütőkészvédelem
	Vágásbiztonság az ISO 13997
	Átszúrással szembeni ellenállás
	Szakadással szembeni ellenállás
	Vágásbiztonság vágópengé esetén
	Súrlódással szembeni ellenállás
EN407	TERMIKUS VESZÉLYEK (HŐ ÉS TUZ ELLENI VÉDELEM)
	TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)
X 2 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	Olvadt fémek nagymértékű fröccsenésével szembeni ellenállás
	Olvadt fém kisebb felfröccsenései
	Sugárzó hővel szembeni ellenállás
	Konvektív hővel szembeni ellenállás
	Kontakt hővel szembeni ellenállás
	Korlátozott lángterjedés

(TERMÉK LEÍRÁS)

Belso kialakítás	Kötött hotartó
Nyomtáv	10
Külso kialakítás	Pöttyös
Anyag	Nitril
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
Szín	Fekete, narancs
Hossz (cm)	24-28
Méret	7 9 11
Felületi ellenállás (O)	1.6E+10 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	7.5E+11 Ω

(LOGISZTIKAI RÉSZLETEK)

Csomagolás	1 pár/zacskó 12 párok/zacskó 72 párok/karton
------------	--

(JOGALKOTÁS)

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minőségtanúsítvány: 0075/014/162/09/19/2717 update 02-16/04/2024
- Kiadó minősített intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE