Védelem kezelése

ULTRANE 544

Elektronikus eszköz védelme az elektrosztatikus kisüléstől (ESD)



EN 388
4121A

EN 16350

ISO 13997
4.0 N (408 g)

Kézügyesség EN ISO 21420: 5/5

2. KATEGÓRIA

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

SAJÁTOS ELŐNYEI

Elektronikus eszköz védelme az elektrosztatikus kisüléstől (ESD)

- Kifejezetten az elektrosztatikus töltések eloszlatására kifejlesztett termék, az elektronikus eszköz védelme érdekében az elektrosztatikus kisülés (ESD) ellen az EN16350 (ATEX kesztyű-szabvány) szerint :

Kényelem

- Simulékony, rugalmasság és kiváló szellőzés biztosított.

Bőrvédelem

- Szabad ó káros anyagok: STANDARD 100 by OEKO-TEX®, DMF Free
- Bőrgyógyászatilag jóváhagyott

Érintőképernyőhöz használható

- Eszközök és érintőképernyő használatára alkalmas

Garantált minőség

- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt
- A kezelt darabok károsodásának veszélye nincs

Mosthatóság

- Egyszer mosható 40 °C-on a teljesítmény* bárminemű változása nélkül.

IPARÁGAK

- Háztartási készülékek
- Közlekedés
- Autóipar
- Kohászat
- Elektronika

ALKALMAZÁSOK

- Elektronikus kártya és részegység kezelés
- Alkatrészek összeszerelése
- Precíziós munka
- Minőségellenőrzés
- Precíziós összeszerelés
- Elektromos alkatrészek összeszerelése (kijelzők, led-ek stb.)

A mai napon 16/11/2026

Védelem kezelése

ULTRANE 544

VÉDELMI ÉRTÉKEK

EN388

MECHANIKAI VESZÉLYEK



TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

4	1	2	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ütközésvédelem
- A-F: Vágásbiztosság az ISO 13997
- 0-4: Átszúrással szembeni ellenállás
- 0-4: Szakadással szembeni ellenállás
- 1: Vágásbiztosság vágópenge esetén
- 4: Súrlódással szembeni ellenállás

EN 16350

SZTATIKUS ELEKTROMOSSÁG ELLENI VÉDELEM



TERMÉK LEÍRÁS

Belso kialakítás	Varrat nélküli textil tartó vezetőszállal
Nyomtáv	15
Külso kialakítás	Szellozo kézfej
Anyag	Hab-nitril
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
Szín	Szürke
Hossz (cm)	22-27
Méret	6 7 8 9 10 11
Felületi ellenállás (O)	<1E+05 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	5.5E+3 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.68

Az európai PEF módszertan (EF 3.1) szerint számolva, az ISO 14040 és ISO 14044 szabványoknak megfelelően. A teljes életciklusra vonatkozóan, a használati fázis nélkül. Az LCA adatokat 2026 szeptemberében nyerték ki. A számítás az alap referencia szerint történt.

LOGISZTIKAI RÉSZLETEK

Csomagolás	1 pár/zacskó 12 párok/zacskó 96 párok/karton

JOGALKOTÁS

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minoségtanúsítvány: 0075/014/162/11/10/2828
- Kiadó minosített intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

A mai napon 16/11/2026