Védelem kezelése

ULTRANE 553

Verhetetlen precízió az ujjbegyeknél, szennyezett és olajos környezetben is



EN 388

4121X

Kézügyesség EN ISO 21420: 5/5

2. KATEGÓRIA

CE

SAJÁTOS ELŐNYEI

Kényelem

- Kitűnő tapintási érzés és mozgásszabadság a csökkentett kesztyűvastagságnak köszönhetően

Tartósság

- Hosszú ideig tartó viselésre alkalmas: kiváló kopásállóság
- Nitrilbevonat, mely ellenáll a zsíros vagy olajos részecskéknek

Bőrvédelem

- Nem tartalmaz káros anyagokat: DMF mentes

Garantált minőség

- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt

További előnyök

- Árusító automatákba való csomagolásban kapható

Környezetvédelem

- Optimalizált egyedi csomagolás a műanyaghulladék korlátozása érdekében
- Újrahasznosított anyag a csomagolásban: 30 %

IPARÁGAK

- Építőipar: Szobafestők/Díszítők
- Építőipar: Lakatosok/Fémmunkások
- Autóipar
- Kohászat
- Élelmiszeripar
- Helyi önkormányzatok: Műszaki karbantartás

ALKALMAZÁSOK

- Felületek előkészítése
- Kezelés
- Csavarozás
- Kis alkatrészek kiválogatása
- Szivattyúk gyártása
- Kisebb karbantartási munkák
- Precíziós összeszerelés
- Csomagolás
- Kisebb általános karbantartási munkák

A mai napon 10/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Védelem kezelése

ULTRANE 553

VÉDELMI ÉRTÉKEK

EN388

MECHANIKAI VESZÉLYEK



TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

4	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ütközésvédelem
- A-F: Vágásbiztosság az ISO 13997
- 0-4: Átszúrással szembeni ellenállás
- 0-4: Szakadással szembeni ellenállás
- 2: Vágásbiztosság vágópenge esetén
- 0-5: Súrlódással szembeni ellenállás
- 4: Súrlódással szembeni ellenállás

TERMÉK LEÍRÁS

Belso kialakítás	Varrásmentes textilbélés
Nyomtáv	13
Külso kialakítás	Szellozo kézfej
Anyag	Nitril
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
Szín	Fekete, Szürke
Hossz (cm)	22-26
Méret	5 6 7 8 9 10
Felületi ellenállás (O)	1.1E+10 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	4.1E+10 Ω

LOGISZTIKAI RÉSZLETEK

Csomagolás	1 pár/zacskó 10 párok/zacskó 100 párok/karton

JOGALKOTÁS

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minoségtanúsítvány: 0075/014/162/08/18/1657 Update 02-11/04/23
- Kiadó minosített intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

A mai napon 10/11/2026