Vágásvédelem

KRYTECH 837

Kockázat nagyon magas - ISO E



MAPA REGISTERED EUROPEAN DESIGN PROFESSIONAL

CUT PROTECTION
SZINT E

EN 388
4X44E

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
29.9 N (3048 g)

Kézügyesség EN ISO 21420: 5/5

2. KATEGÓRIA

CE

E-szintű vágásvédelemmel rendelkező kesztyű, amely a nagymértékű ellenállást az optimalizált kézügyességgel párosítja

SAJÁTOS ELŐNYEI

Vágásvédelem

- Kiváló, E-SZINTŰ vágási ellenállás a csuklóterületen is, a maximális védelem érdekében

Szúrásvédelem

- A bőr marokrész kiváló szúrási ellenállást biztosít a vágatlan részek kezelésekor

Kényelem

- Hab-nitril bevonat és bőr nélkül készült ujjhegyek a megnövelt tapadásért és kézügyességért
- A fejlett fonattechnológia lehetővé teszi a lágyabb fonal bőrrel történő érintkezését a felhasználó optimális kényelme és a rugalmasság érdekében

Tartósság

- Nitril erősítés a villán a bevonat és a bőr között
- A kesztyű hosszabb élettartammal és magasabb szintű biztonsággal rendelkezik a hüvelyk- és mutatóujj közötti rész megerősítésének köszönhetően, amely megvédi a kesztyűt minden korai sérüléstől ezen a nagy igénybevételű területen
- Kiváló tartósság a bőrből készült tenyérrésznek és a nagy szilárdságú poliészter varratoknak köszönhetően

Bőrvédelem

- Speciális bevonási folyamat, amely révén elkerülhető a bőr irritációja, mivel a durva szálakat kényelmesebb fonal veszi körül
- Nem tartalmaz káros anyagokat: DMF mentes

Garantált minőség

- Szilikonmentes, így nem hagy nyomot vagy hibát a fémlemezeken és üvegen

Moshatóság

- Száraz tisztítás: Akár 5 alkalommal, a teljesítmény csökkenése nélkül, a kesztyű élettartamának meghosszabbítása illetve a költségek és a hulladék csökkentése érdekében

IPARÁGAK

- Automotive industry
- Glass industry

ALKALMAZÁSOK

- Strip cutting / Plasma strip cutting
- Sajtolási utómunkálatok
- Lemezfémek kezelése
- Huzaláru vagy lemezfémek kezelése
- Fémmegmunkálás
- Üveglapok kezelése

A mai napon 04/10/2026

Vágásvédelem

KRYTECH 837

Kockázat nagyon magas - ISO E

VÉDELMI ÉRTÉKEK

EN388

MECHANIKAI VESZÉLYEK



TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

4	X	4	4	E	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ütközésvédelem
- A-F: Vágásbiztosság az ISO 13997
- 0-4: Átszúrással szembeni ellenállás
- 0-4: Szakadással szembeni ellenállás
- 0-5: Vágásbiztosság vágópenge esetén
- 0-4: Súrlódással szembeni ellenállás

EN407

TERMIKUS VESZÉLYEK (HŐ ÉS TUZ ELLENI VÉDELEM)



TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Olvadt fémek nagymértéku fröccsenésével szembeni ellenállás
- 0-4: Olvadt fém kisebb felfröccsenései
- 0-4: Sugárzó hővel szembeni ellenállás
- 0-4: Konvektív hővel szembeni ellenállás
- 0-4: Kontakt hővel szembeni ellenállás
- 0-4: Korlátozott lángterjedés

TERMÉK LEÍRÁS

Belso kialakítás	Varrásmentes textilbélés HDPE szálakból
Nyomtáv	13
Külso kialakítás	Borréteg a tenyérrészen, megerosített hüvelyk-/mutatóujj-résszel
Anyag	Hab-nitril
Mandzsetta jellegzetes	Hosszú mandzsetta, Kötött mandzsetta
Szín	Fekete, Szürke
Hossz (cm)	30
Méret	8 9 10 11

LOGISZTIKAI RÉSZLETEK

Csomagolás	12 párok/zacskó 48 párok/karton

JOGALKOTÁS

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minoségtanúsítvány: 0075/014/162/02/21/0305
- Kiadó minosített intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

A mai napon 04/10/2026