



Vegyi védelem

ULTRANEÓ 339

Erintkezés tartós (vagy bemerítés) | viselés folyamatos

Kényelem és nagyfokú kémiai védelem



VEGYI VÉDELEM
TÍPUS A

EN 388



3121X

EN 374-1



Type A
ABCJLMNS

EN 407



X1XXXX

3. KATEGÓRIA

Kézügyesség EN
ISO 21420: 5/5



0334

SAJÁTOS ELŐNYEI



Hővédelem

- A kötött pamutbélés hőszigetelése lehetővé teszi a forró folyadékok kezelését



Tartósság

- Kitűnő mechanikai ellenállóság és hosszabb élettartam a vastag anyagnak és a textílbélésnek köszönhetően



Termelékenység

- Domborminta a nedves és csúszós tárgyak jobb fogásáért



Bőrvédelem

- Elsőrangú kémiai ellenállóság a savakkal és a lúgokkal (pl. koncentrált fluorsav), olajokkal és zsírokkal szemben, köszönhetően a 100%-os neoprén többrétegű struktúrának



Garantált minőség

- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt

IPARÁGAK

- Petroleum and gas industry
- Chemical industry
- Laboratórium
- Kohászat

ALKALMAZÁSOK

- Forró petrokémiai termékek mintavételezése
- Gyanta megmunkálása
- Alkilációs egységek kezelése
- Helyszíni szennyezésszabályozás
- Handling and transport of chemical products
- Fémek felületkezelése (savak)



Vegyi védelem

ULTRANEÓ 339

Erintkezés tartós (vagy bemeztés) | viselés folyamatos

(VÉDELMI ÉRTÉKEK)

EN388	MECHANIKAI VESZÉLYEK
	TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)
3 1 2 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	ütközésvédelem
	Vágásbiztonság az ISO 13997
	Átszúrással szembeni ellenállás
	Szakadással szembeni ellenállás
	Vágásbiztonság vágópengé esetén
	Súrlódással szembeni ellenállás
EN407	TERMIKUS VESZÉLYEK (HŐ ÉS TUZ ELLENI VÉDELEM)
	TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	Olvadt fémek nagymértékű fröccsenésével szembeni ellenállás
	Olvadt fém kisebb felfröccsenései
	Sugárzó hővel szembeni ellenállás
	Konvektív hővel szembeni ellenállás
	Kontakt hővel szembeni ellenállás
	Korlátozott lángterjedés
EN ISO 374-1	SPECIÁLIS VEGYI VÉDELEM
	A: Metanol
TÍPUS A	B: Aceton
	C: Acetonitril
	J: n-Heptán
	L: 96%-os kénsav
	M: Salétromsav 65 %
	N: Ecetsav 99 %
	S: Fluorsav 40 %

(TERMÉK LEÍRÁS)

Belso kialakítás	Textil bélés
Külso kialakítás	Szemcsézett
Anyag	Neoprén
Mandzsetta jellegzetes	Feston mandzsetta
Szín	Fekete
Hossz (cm)	36
Vastagság (mm)	1.35
Méret	9 10
Felületi ellenállás (O)	2.9E+11 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	1.2E+11 Ω

(LOGISZTIKAI RÉSZLETEK)

Csomagolás	1 pár/zacskó 6 párok/karton
------------	--------------------------------

(JOGALKOTÁS)

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minőséggyanúsítvány: 0075/014/162/12/18/2912
- Kiadó minősített intézet száma: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Minőséggyanúsítási bizonyítvány: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France