Védelem kezelése

ULTRANE 500

Fogásbiztonság és bőrvédelem olajos környezetre



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

EN 388	EN 407	EN ISO 18889
4121A	X1XXXX	GR

ISO 13997	Kézügyesség EN ISO 21420: 5/5	3. KATEGÓRIA
4.9 N (499 g)		0334

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

SAJÁTOS ELŐNYEI

Tartósság

- Erősen szennyezett környezetben is hosszú élettartam.
- Kiváló súrlódásállóság a nitril bevonatnak köszönhetően

Termelékenység

- A fogás- és olajbiztos bevonat kiváló fogást biztosít olajos környezetben. Csökkenti továbbá az izom erőltetését is, és növeli a teljesítményt

Bőrvédelem

- Szabad ó káros anyagok: STANDARD 100 by OEKO-TEX®, DMF Free
- Olajálló, taszítja az olajat és csökkenti a dermatitis kialakulását

Garantált minőség

- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt

Moshatóság

- 40°-os hőmérsékleten háromszor mosható a teljesítmény csökkenése nélkül, az élettartam meghosszabbítása illetve a költségek és a hulladék csökkentése érdekében

További előnyök

- Árusító automatákba való csomagolásban kapható

Környezetvédelem

- Optimalizált egyedi csomagolás a műanyaghulladék korlátozása érdekében
- Újrahasznosított anyag a csomagolásban: 30 %

IPARÁGAK

- Autóipar
- Mezőgazdasági szektor
- Üvegipar
- Kohászat

ALKALMAZÁSOK

- Kis, éles darabok kiválogatása és kezelése
- Olajos mechanikai részek kezelése
- Lemezfémek kezelése
- Ismétlődő feladatok
- Üveglapok kezelése
- Hengerlés, sajtolás
- Alkatrészek vágóolajos megmunkálása
- Karbantartás nedves környezetben (víz, olaj, zsírok, szénhidrogének)

A mai napon 29/10/2026

Védelem kezelése

ULTRANE 500

VÉDELMI ÉRTÉKEK

EN388

MECHANIKAI VESZÉLYEK

TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

4	1	2	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ütközésvédelem
- A-F: Vágásbiztosság az ISO 13997
- 0-4: Átszúrással szembeni ellenállás
- 0-4: Szakadással szembeni ellenállás
- 2: Vágásbiztosság vágópenge esetén
- 0-5: Súrlódással szembeni ellenállás
- 4: Súrlódással szembeni ellenállás

EN407

TERMIKUS VESZÉLYEK (HŐ ÉS TUZ ELLENI VÉDELEM)

TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Olvadt fémek nagymértéku fröccsenésével szembeni ellenállás
- 0-4: Olvadt fém kisebb felfröccsenései
- X: Sugárzó hővel szembeni ellenállás
- X: Konvektív hővel szembeni ellenállás
- 1: Kontakt hővel szembeni ellenállás
- X: Korlátozott lángterjedés

GR

ISO 18889

VÉDELEM A PESZTICIDEKKEL SZEMBEN

GR: Növényvédőszerrel kezelt területen végzett feladatok

TERMÉK LEÍRÁS

Belso kialakítás	Varrásmentes textilbélés
Nyomtáv	13
Külso kialakítás	Szellozo kézfej
Anyag	Nitril GRIP & PROOF mártott
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
Szín	Fekete
Hossz (cm)	22-27
Méret	6 7 8 9 10 11
Felületi ellenállás (O)	1.1E+10 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	4.4E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.96

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

LOGISZTIKAI RÉSZLETEK

Csomagolás	1 pár/zacskó 12 párok/zacskó 96 párok/karton

JOGALKOTÁS

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minoségtanúsítvány: 0075/014/162/09/18/1953 Update 01-07/09/2023
- Kiadó minosített intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Minoségtanúsítási bizonyítvány: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

A mai napon 29/10/2026