Hővédelem

TEMPDEX 710

Hőmérséklet -150°C | Közeg száraz

Magas fokú kézügyesség és hővédelem



EN 388



4111X

EN 407



X1XXXX

Kézügyesség EN ISO 21420: 5/5

2. KATEGÓRIA

CE

SAJÁTOS ELŐNYEI

Kényelem

- A fehér/krémszínű színkódolás megfelel az étkeztetési iparági szabványnak

Tartósság

- Hosszú ideig tartó viselésre alkalmas: kiváló kopásállóság

Bőrvédelem

- Nem tartalmaz káros anyagokat: DMF mentes

Garantált minőség

- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt

Jó tapadás

- Pontmintázat biztosítja a jó fogást

Környezetvédelem

- Optimalizált egyedi csomagolás a műanyaghulladék korlátozása érdekében
- Újrahasznosított anyag a csomagolásban: 30 %

IPARÁGAK

- Építőipar: Fűtésszerelők/Vízvezeték-szerelők
- Kerámia- és műanyagipar

ALKALMAZÁSOK

- Csövek és vezetékek karbantartása
- Kompozit anyagok kezelése hőkezelés után

A mai napon 12/11/2026

Hővédelem

TEMPDEX 710

Hőmérséklet -150°C | Közeg száraz

VÉDELMI ÉRTÉKEK

EN388

MECHANIKAI VESZÉLYEK



TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

4	1	1	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ütközésvédelem
- A-F: Vágásbiztosság az ISO 13997
- 0-4: Átszúrással szembeni ellenállás
- 0-4: Szakadással szembeni ellenállás
- 1: Vágásbiztosság vágópenge esetén
- 0-5: Súrlódással szembeni ellenállás

EN407

TERMIKUS VESZÉLYEK (HŐ ÉS TUZ ELLENI VÉDELEM)



TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Olvadt fémek nagymértéku fröccsenésével szembeni ellenállás
- X: Olvadt fém kisebb felfröccsenései
- 0-4: Sugárzó hővel szembeni ellenállás
- 0-4: Konvektív hővel szembeni ellenállás
- 1: Kontakt hővel szembeni ellenállás
- X: Korlátozott lángterjedés

TERMÉK LEÍRÁS

Belso kialakítás	Varrásmentes textilbélés
Nyomtáv	13
Külso kialakítás	Pöttyös
Anyag	Homok nitril
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
Szín	Fekete, Sárga
Hossz (cm)	23-27
Méret	7 9 11
Felületi ellenállás (O)	4.0E+10 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	2.3E+12 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.06

Az európai PEF módszertan (EF 3.1) szerint számolva, az ISO 14040 és ISO 14044 szabványoknak megfelelően. A teljes életciklusra vonatkozóan, a használati fázis nélkül. Az LCA adatokat 2026 szeptemberében nyerték ki. A számítás az alap referencia szerint történt.

LOGISZTIKAI RÉSZLETEK

Csomagolás	1 pár/zacskó 10 párok/zacskó 50 párok/karton

JOGALKOTÁS

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minoségtanúsítvány: 0075/014/162/12/18/3062
- Kiadó minosített intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

A mai napon 12/11/2026