



Vágásvédelem

KRYTECH 586

Kockázat magas- ISO D



CUT PROTECTION
SZINT D

EN 388



4X43D

ISO 13997
18.6 N (1896 g)

Kézügyesség EN
ISO 21420: 5/5

2. KATEGÓRIA



Magas fokú védelem bonyolult műveleteknél viszonylag tiszta környezetben

SAJÁTOS ELŐNYEI



Vágásvédelem

- Optimális vágásvédelem



Kényelem

- Kitűnő kézügyesség a precíz illeszkedésnek köszönhetően
- Megnövelt kényelem és rugalmasság



Bőrvédelem

- DMF-et nyomokban, a foglalkozás körében megengedhető expozíciós határértékeknek megfelelően tartalmaz



Garantált minőség

- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt



Moshatóság

- Maximum 3-szor mosható 60 °C-on a teljesítmény* bármilyen változása nélkül, ami növeli a kesztyű élettartamát, és csökkenti a költségeket és a hulladékot.



Gyakorlati

- Kék textilben látható mutató, amely könnyen meghatározza a vágási teljesítmény szintjét a munkahelyen 3 tisztítási ciklusig mosható (lásd a mosási és szárítási körülményeket)

IPARÁGAK

- Automotive industry
- Construction industry: Roofers/Tilers/Glazers
- Plastics industry
- Helyi önkormányzatok: Helyi önkormányzatok (Műszaki karbantartás)

ALKALMAZÁSOK

- Éles elemek megmunkálása
- Fémalkatrészek kezelése
- Lemezfémek kezelése
- Ablakok kezelése és beszerelése
- Fröccsöntés utáni anyageltávolítás
- Vágási kockázattal járó karbantartási munkák

A mai napon 30/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Vágásvédelem

KRYTECH 586

Kockázat magas- ISO D

(VÉDELMI ÉRTÉKEK)

EN388	MECHANIKAI VESZÉLYEK
	TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)
4 X 4 3 D	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ütőkészésvédelem
	Vágásbiztonság az ISO 13997
	Átszúrással szembeni ellenállás
	Szakadással szembeni ellenállás
	Vágásbiztonság vágópengé esetén
	Súrlódással szembeni ellenállás

(TERMÉK LEÍRÁS)

Belso kialakítás	Varrásmentes textildélés HDPE szálakból
Nyomtáv	13
Külso kialakítás	Szellozo kézfej
Anyag	Poliuretán
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
Szín	Szürke, Kék
Hossz (cm)	24-30
Méret	6 7 8 9 10 11
Felületi ellenállás (O)	1.3E+11 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	1.5E+10 Ω

(LOGISZTIKAI RÉSZLETEK)

Csomagolás	1 pár/zacskó 12 párok/zacskó 48 párok/karton
------------	--

(JOGALKOTÁS)

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minóségtanúsítvány: 0075/014/162/01/19/0209
- Kiadó minósített intézet száma: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

A mai napon 30/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL