



Hővédelem

TEMPTEC 332

Hőmérséklet 150°C felett | Közeg vegyi szennyeződés



VEGYI VÉDELEM
TÍPUS A

EN 388



2212X

EN 374-1



Type A
ACLMNS

EN 511



111

EN 407



X2XXXX

Kézügyesség EN
ISO 21420: 5/5

3. KATEGÓRIA



0334

Kétrétegű kesztyű, hőszigeteléssel és sokrétű vegyi ellenállósággal

SAJÁTOS ELŐNYEI



Hővédelem

- Kiváló hőszigetelés a kettős szövésű pamutnak köszönhetően



Termelékenység

- Biztos fogás csúszós tárgyak felemelésekor a dombormintának köszönhetően



Bőrvédelem

- Széleskörű kémiai ellenállóság (savak, aciklikus oldószerek) a nagyobb anyagvastagságnak köszönhetően

IPARÁGAK

- Construction industry:
Heating engineers/Plumbers
- Petroleum and gas industry
- Rubber industry
- Ceramic and plastics industry
- EGÉSZSÉGÜGY: Healthcare institution
- Kohászat
- Helyi önkormányzatok: Helyi önkormányzatok (Utak és autópályák)

ALKALMAZÁSOK

- Csövek és vezetékek karbantartása
- Forró petrokémiai termékek mintavételezése
- Polimer extrudálás
- Kompozit anyagok kezelése hőkezelés után
- Központi Sterilizáló Osztályon való használatra (CSSD)
- Fémek vegykezelése
- Acél edzése olajban
- Utak karbantartása



Hővédelem

TEMPTEC 332

Hőmérséklet 150°C felett | Közeg vegyi szennyeződés

(VÉDELMI ÉRTÉKEK)

EN388	MECHANIKAI VESZÉLYEK
	TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)
2 2 1 2 X	0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P
	ütőkészvédelem
	Vágásbiztonság az ISO 13997
	Átszúrással szembeni ellenállás
	Szakadással szembeni ellenállás
	Vágásbiztonság vágópenge esetén
	Súrlódással szembeni ellenállás
EN407	TERMÍKUS VESZÉLYEK (HŐ ÉS TŰZ ELLENI VÉDELEM)
	TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)
X 2 X X X X	0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
	Olvadt fémek nagymértékű fröccsenésével szembeni ellenállás
	Olvadt fém kisebb felfröccsenései
	Sugárzó hővel szembeni ellenállás
	Konvektív hővel szembeni ellenállás
	Kontakt hővel szembeni ellenállás
	Korlátozott lángterjedés
EN 511:2006	HIDEG ELLENI VÉDELEM
	TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)
1 1 1	0-4 0-4 0/1
	Vízállóság
	Kontakt hideggel szembeni ellenállóság
	Konvektív hideggel szembeni ellenállóság
EN ISO 374-1	SPECIÁLIS VEGYI VÉDELEM
	A: Metanol
	C: Acetonitril
	L: 96%-os kénsav
	M: Salétromsav 65 %
	N: Ecetsav 99 %
	S: Fluorsav 40 %

(TERMÉK LEÍRÁS)

Belso kialakítás	Kötött hotartó
Külso kialakítás	Szemcsézett
Anyag	Neoprén
Szín	Fekete, Kék
Hossz (cm)	36
Méret	8 9 10
Felületi ellenállás (O)	2.6E+11 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	1.6E+11 Ω

(LOGISZTIKAI RÉSZLETEK)

Csomagolás	1 pár/zacskó 6 párok/karton
------------	--------------------------------

(JOGALKOTÁS)

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minőségtanúsítvány: 0075/014/162/05/19/1646
- Kiadó minosított intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Minoségtanúsítási bizonyítvány: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France