Hővédelem

TEMPTEC 332

Hőmérséklet 150°C felett | Közeg vegyi szennyeződés



VEGYI VÉDELEM
TÍPUS A

EN 388
2212X

EN 374-1
Type A
ACLMNS

EN 511
111

EN 407
X2XXXX

Kézügyesség EN ISO 21420: 5/5

3. KATEGÓRIA
CE
0334

Kétrétegű kesztyű, hőszigeteléssel és sokrétű vegyi ellenállósággal

SAJÁTOS ELŐNYEI

Hővédelem

- Kiváló hőszigetelés a kettős szövésű pamutnak köszönhetően

Termelékenység

- Biztos fogás csúszós tárgyak felemelésekor a dombormintának köszönhetően

Bőrvédelem

- Széleskörű kémiai ellenállóság (savak, aciklikus oldószerek) a nagyobb anyagvastagságnak köszönhetően

IPARÁGAK

- Építőipar: Fűtésszerelők/Vízvezeték-szerelők
- Kőolaj- és gázipar
- Gumiipar
- Kerámia- és műanyagipar
- EGÉSZSÉGÜGY: Egészségügyi intézmény
- Kohászat
- Helyi önkormányzatok: Helyi önkormányzatok (Utak és autópályák)

ALKALMAZÁSOK

- Csövek és vezetékek karbantartása
- Forró petrokémiai termékek mintavételezése
- Polimer extrudálás
- Kompozit anyagok kezelése hőkezelés után
- Központi Sterilizáló Osztályon való használatra (CSSD)
- Fémek vegykezelése
- Acél edzése olajban
- Utak karbantartása

A mai napon 06/11/2026

Hővédelem

TEMPTEC 332

Hőmérséklet 150°C felett | Közeg vegyi szennyeződés

VÉDELMI ÉRTÉKEK

EN388 — MECHANIKAI VESZÉLYEK



TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

2	2	1	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ütközésvédelem
- A-F: Vágásbiztosság az ISO 13997
- 2: Átszúrással szembeni ellenállás
- 1: Szakadással szembeni ellenállás
- 2: Vágásbiztosság vágópenge esetén
- 2: Súrlódással szembeni ellenállás

EN407 — TERMIKUS VESZÉLYEK (HŐ ÉS TUZ ELLENI VÉDELEM)



TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X: Olvadt fémek nagymértéku fröccsenésével szembeni ellenállás
- X: Olvadt fém kisebb felfröccsenései
- X: Sugárzó hővel szembeni ellenállás
- 2: Konvektív hővel szembeni ellenállás
- X: Kontakt hővel szembeni ellenállás
- X: Korlátozott lángterjedés

EN 511:2006 — HIDEG ELLENI VÉDELEM



TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

1	1	1
0-4	0-4	0/1

- 1: Vízállóság
- 1: Kontakt hideggel szembeni ellenállóság
- 1: Konvektív hideggel szembeni ellenállóság

EN ISO 374-1 — SPECIÁLIS VEGYI VÉDELEM



TÍPUS A

A: Metanol
C: Acetonitril
L: 96%-os kénsav
M: Salétromsav 65 %
N: Ecetsav 99 %
S: Fluorsav 40 %

LOGISZTIKAI RÉSZLETEK

Csomagolás	1 pár/zacskó 6 párok/karton

JOGALKOTÁS

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minoségtanúsítvány: 0075/014/162/05/19/1646
- Kiadó minosített intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Minoségtanúsítási bizonyítvány: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

A mai napon 06/11/2026