



Vágásvédelem

KRYTECH 644

Kockázat magas- ISO D



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

CUT PROTECTION
SZINT D



ISO 13997
16 N (1631 g)

2. KATEGÓRIA



Kézügyesség EN
ISO 21420: 5/5

Magas vágásvédelem, kényelem, hajlékonyság és lélegző képesség kompromisszumos tartósság nélkül
Használható érintőképernyős eszközökkel és érintőképernyővel

SAJÁTOS ELŐNYEI



Kényelem

- Varrat nélküli fonott kesztyű a maximális kényelemért, kézügyességért és rugalmasságért, miközben optimális védelmet nyújt a vágás ellen (vágási szint: ISO D)



Tartósság

- Az exkluzív RESICOMFORT folyamat garantálja a kiterjesztett használatot. Bizonyított bevonat lélegző képessége, rugalmassága és tartóssága.



Bőrvédelem

- Szabad ó káros anyagok: STANDARD 100 by OEKO-TEX®, DMF Free
- Bőrgyógyászatilag jóváhagyott



Érintőképernyőhöz használható

- Eszközök és érintőképernyő használatára alkalmas



Garantált minőség

- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt



Moshatóság

- Egyszer mosható 40 °C-on a teljesítmény* bármilyen változása nélkül.



Gyakorlati

- A vágásvédelmi besorolás a kesztyűn található jelöléssel könnyen megállapítható.

IPARÁGAK

- Automotive industry
- Construction industry: Construction Industry (Carpenters/Joiners)
- Glass industry
- Mining industry

ALKALMAZÁSOK

- Strip cutting / Plasma strip cutting
- Lemezfémek kezelése
- Fémmegmunkálás
- Acélszerkezetek telepítése
- Üveglapok kezelése
- Karbantartás vágási kockázat mellett
- Mechanikai karbantartási munkák
- Vastag lemezek kezelése

A mai napon 28/07/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Vágásvédelem

KRYTECH 644

Kockázat magas- ISO D

(VÉDELMI ÉRTÉKEK)

EN388		MECHANIKAI VESZÉLYEK					
		TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)					
4	X	4	3	D			
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P		
						ütőkészésvédelem	
						Vágásbiztonság az ISO 13997	
						Átszúrással szembeni ellenállás	
						Szakadással szembeni ellenállás	
						Vágásbiztonság vágópengé esetén	
						Súrlódással szembeni ellenállás	
EN407		TERMÍKUS VESZÉLYEK (HŐ ÉS TUZ ELLENI VÉDELEM)					
		TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)					
X	1	X	X	X	X		
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4		
						Olvadt fémek nagymértékű fröccsenésével szembeni ellenállás	
						Olvadt fém kisebb felfröccsenései	
						Sugárzó hővel szembeni ellenállás	
						Konvektív hővel szembeni ellenállás	
						Kontakt hővel szembeni ellenállás	
						Korlátozott lángterjedés	

(TERMÉK LEÍRÁS)

Belso kialakítás	Varrásmentes textildélés HDPE szálakból
Nyomtáv	15
Külso kialakítás	Szellozo kézfej
Anyag	Érdesített nitril hab
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
Szín	Fekete, Szürke
Hossz (cm)	23-28
Méret	6 7 8 9 10 11
Felületi ellenállás (O)	9.3E+9 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	4.7E+9 Ω

(LOGISZTIKAI RÉSZLETEK)

Csomagolás	1 pár/zacskó 12 párok/zacskó 48 párok/karton
------------	--

(JOGALKOTÁS)

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minőségtanúsítvány: 0075/014/162/11/20/2738
- Kiadó minősített intézet száma: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

A mai napon 28/07/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL