Vágásvédelem

KRYTECH 580

Kockázat gyenge - ISO B

Vágás, fogásbiztonság és bőrvédelem olajos munkakörnyezetbe



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

VÁGÁSVÉDELEM
SZINT B

EN 388	EN 407	EN ISO 18889
4X42B	X1XXXX	GR

ISO 13997	Kézügyesség EN ISO 21420: 5/5	3. KATEGÓRIA
6 N (612 g)		CE 0334

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/3 IFTH

SAJÁTOS ELŐNYEI

Tartósság

- Kiváló súrlódásállóság a nitril bevonatnak köszönhetően

Termelékenység

- A fogás- és olajbiztos bevonat kiváló fogást biztosít olajos környezetben. Csökkenti továbbá az izom erőltetését is, és növeli a teljesítményt

Bőrvédelem

- Szabad ó káros anyagok: STANDARD 100 by OEKO-TEX®, DMF Free
- Olajálló, taszítja az olajat és csökkenti a dermatitis kialakulását

Garantált minőség

- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt

Környezetvédelem

- 14 g CO_2 karbonlábnyom csökkentés[1]
- Újrahasznosított anyag a kesztyűben: 14 %
- Újrahasznosított anyag a bélésben: 24 %
- Optimalizált egyedi csomagolás a műanyaghulladék korlátozása érdekében
- Újrahasznosított anyag a csomagolásban: 30 %

IPARÁGAK

- Autóipar
- Üvegipar
- Kohászat

ALKALMAZÁSOK

- Kis, éles darabok kiválogatása és kezelése
- Olajos mechanikai részek kezelése
- Lemezfémek kezelése
- Üveglapok kezelése
- Hengerlés, sajtolás
- Alkatrészek vágóolajos megmunkálása
- Karbantartás nedves környezetben (víz, olaj, zsírok, szénhidrogének)

A mai napon 20/11/2026

Vágásvédelem

KRYTECH 580

Kockázat gyenge - ISO B

VÉDELMI ÉRTÉKEK

EN388

MECHANIKAI VESZÉLYEK



TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ütközésvédelem
- A-F: Vágásbiztosság az ISO 13997
- 0-4: Átszúrással szembeni ellenállás
- 0-4: Szakadással szembeni ellenállás
- 0-5: Vágásbiztosság vágópenge esetén
- 0-4: Súrlódással szembeni ellenállás

EN407

TERMIKUS VESZÉLYEK (HŐ ÉS TUZ ELLENI VÉDELEM)



TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Olvadt fémek nagymértéku fröccsenésével szembeni ellenállás
- 0-4: Olvadt fém kisebb felfröccsenései
- 0-4: Sugárzó hővel szembeni ellenállás
- 0-4: Konvektív hővel szembeni ellenállás
- 0-4: Kontakt hővel szembeni ellenállás
- X: Korlátozott lángterjedés



ISO 18889

VÉDELEM A PESZTICIDEKKEL SZEMBEN

GR: Növényvédőszerrel kezelt területen végzett feladatok

TERMÉK LEÍRÁS

Belso kialakítás	Varrásmentes textilbélés HDPE szálakból
Nyomtáv	13
Külso kialakítás	Szellozo kézfej
Anyag	Nitril GRIP & PROOF mártott
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
Szín	Fekete, Szürke
Hossz (cm)	23-27
Méret	6 7 8 9 10 11
Felületi ellenállás (O)	1.3E+10 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	2.1E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.93

Az európai PEF módszertan (EF 3.1) szerint számolva, az ISO 14040 és ISO 14044 szabványoknak megfelelően. A teljes életciklusra vonatkozóan, a használati fázis nélkül. Az LCA adatokat 2026 szeptemberében nyerték ki. A számítás az alap referencia szerint történt.

LOGISZTIKAI RÉSZLETEK

Csomagolás	1 pár/zacskó 12 párok/zacskó 48 párok/karton

JOGALKOTÁS

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minoségtanúsítvány: 0075/014/162/01/19/0175 updated 03-08/12/2023
- Kiadó minosített intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Minoségtanúsítási bizonyítvány: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

(1) A független, harmadik fél Glimpact által az Európai Bizottság termékek környezeti lábnyomának (PEF) meghatározására szolgáló módszere szerint végzett életciklus-elemzés szerint, egy pár Grip&Proof B vágási szintű nitrilkesztyű alapján

A mai napon 20/11/2026