



Vágásvédelem

KRYTECH 580

Kockázat gyenge - ISO B



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

CUT PROTECTION
SZINT B



3. KATEGÓRIA

ISO 13997
6 N (612 g)

Kézügyesség EN
ISO 21420: 5/5



Vágás, fogásbiztonság és bőrvédelem olajos munkakörnyezetbe

SAJÁTOS ELŐNYEI



Tartósság

- Kiváló súrlódásállóság a nitril bevonatnak köszönhetően



Termelékenység

- A fogás- és olajbiztos bevonat kiváló fogást biztosít olajos környezetben. Csökkenti továbbá az izom erőltetését is, és növeli a teljesítményt



Bőrvédelem

- Szabad ó káros anyagok: STANDARD 100 by OEKO-TEX®, DMF Free
- Olajálló, taszítja az olajat és csökkenti a dermatitis kialakulását



Garantált minőség

- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt



Környezetvédelem

- 95 g CO₂ karbonlábnyom csökkentés¹
- Újrahasznosított anyag a kesztyűben: 14 %
- Újrahasznosított anyag a bélésben: 24 %
- Optimalizált egyedi csomagolás a műanyag hulladék korlátozása érdekében
- Újrahasznosított anyag a csomagolásban: 30 %

IPARÁGAK

- Automotive industry
- Glass industry
- Kohászat

ALKALMAZÁSOK

- Kis, éles darabok kiválogatása és kezelése
- Olajos mechanikai részek kezelése
- Lemezfémek kezelése
- Üveglapok kezelése
- Rolling, stamping
- Alkatrészek vágóolajos megmunkálása
- Karbantartás nedves környezetben (víz, olaj, zsírok, szénhidrogének)

A mai napon 29/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Vágásvédelem

KRYTECH 580

Kockázat gyenge - ISO B

(VÉDELMI ÉRTÉKEK)

EN388	MECHANIKAI VESZÉLYEK
	TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)
4 X 4 2 B	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	ütőkészvédelem
	Vágásbiztonság az ISO 13997
	Átszúrással szembeni ellenállás
	Szakadással szembeni ellenállás
	Vágásbiztonság vágópengé esetén
	Súrlódással szembeni ellenállás
EN407	TERMIKUS VESZÉLYEK (HŐ ÉS TUZ ELLENI VÉDELEM)
	TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	Olvadt fémek nagymértékű fröccsenésével szembeni ellenállás
	Olvadt fém kisebb felfröccsenései
	Sugárzó hővel szembeni ellenállás
	Konvektív hővel szembeni ellenállás
	Kontakt hővel szembeni ellenállás
	Korlátozott lángterjedés
	VÉDELEM A PESTICIDEKKEK SZEMBEN
GR	GR: Növényvédőszerrel kezelt területen végzett feladatok
ISO 18889	

(TERMÉK LEÍRÁS)

Belso kialakítás	Varrásmentes textilhélés HDPE szálakból
Nyomtáv	13
Külso kialakítás	Szellozo kézfej
Anyag	Nitril GRIP & PROOF mártott
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
Szín	Fekete, Szürke
Hossz (cm)	23-27
Méret	6 7 8 9 10 11
Felületi ellenállás (O)	1.3E+10 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	2.1E+11 Ω

(LOGISZTIKAI RÉSZLETEK)

Csomagolás	1 pár/zacskó 12 párok/zacskó 48 párok/karton
------------	--

(JOGALKOTÁS)

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minőségtanúsítvány: 0075/014/162/01/19/0175 updated 03-08/12/2023
- Kiadó minősített intézet száma: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Minőségtanúsítási bizonyítvány: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

(1) A független, harmadik fél Glimpact által az Európai Bizottság termékek környezeti lábnyomának (PEF) meghatározására szolgáló módszere szerint végzett életciklus-elemzés szerint, egy pár Grip&Proof B vágási szintű nitrilkesztyű alapján

A mai napon 29/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL