Vágásvédelem

KRYTECH 809

Kockázat gyenge - ISO B



VÁGÁSVÉDELEM
SZINT B

EN 388

4X42B

ISO 13997
9.5 N (968 g)

Kézügyesség EN ISO 21420: 5/5

2. KATEGÓRIA

CE
0075

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

B szintű vágási ellenállás megerősített ujjhajlattal. Továbbfejlesztett strapabíróság és magas szintű rugalmasság a HDPE-bélésnek hála. Érintőképernyő-kompatibilitás.

SAJÁTOS ELŐNYEI

Kényelem

- Megnövelt kényelem és rugalmasság
- Ergonomikus, késlelteti a kéz fáradását

Tartósság

- Hosszú ideig tartó viselésre alkalmas: kiváló kopásállóság
- Megerősített nitril mártás a használatnak leginkább alávetett részeken

Bőrvédelem

- DMF-et nyomokban, a foglalkozás körében megengedhető expozíciós határértékeknek megfelelően tartalmaz
- Nem tartalmaz káros anyagokat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Érintőképernyőhöz használható

- Eszközök és érintőképernyő használatára alkalmas (hüvelyk- és mutatóujj)

Moshatóság

- Maximum 5-ször mosható 40 °C-on a teljesítmény* bárminemű változása nélkül, ami növeli a kesztyű élettartamát, és csökkenti a költségeket és a hulladékot.

Környezetvédelem

- Optimalizált egyedi csomagolás a műanyaghulladék korlátozása érdekében

IPARÁGAK

- Autóipar
- Építőipar: Ácsok/Asztalosok
- Építőipar: Tetőfedők/Burkolók/Üvegesek
- Építőipar: Fűtésszerelők/Vízvezeték-szerelők
- Papíripar
- Logisztika
- Bányászat
- Kohászat
- Élelmiszeripar

ALKALMAZÁSOK

- Kis, éles darabok kiválogatása és kezelése
- Lemezfémek kezelése
- Acélszerkezetek telepítése
- Csempék, betétek, keretek vagy cinklemezek fektetése
- Fém alkatrészek kezelése
- Karton és papír kezelése
- Árukezelés rakodóterminálokon, rakparton, raktárakban stb.
- Kezelő berendezés üzemeltetése
- Rendelések feldolgozása
- Mechanikai karbantartási munkák

A mai napon 18/11/2026

Vágásvédelem

KRYTECH 809

Kockázat gyenge - ISO B

VÉDELMI ÉRTÉKEK

EN388

MECHANIKAI VESZÉLYEK



TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ütközésvédelem
- A-F: Vágásbiztosság az ISO 13997
- 0-4: Átszúrással szembeni ellenállás
- 0-4: Szakadással szembeni ellenállás
- 0-5: Vágásbiztosság vágópenge esetén
- 4: Súrlódással szembeni ellenállás

TERMÉK LEÍRÁS

Belso kialakítás	Varrásmentes textilbélés HDPE szálakból
Nyomtáv	13
Külso kialakítás	Szellozo kézfej
Anyag	Poliuretán
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
Szín	Fekete
Hossz (cm)	21-27
Méret	5 6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.43

Az európai PEF módszertan (EF 3.1) szerint számolva, az ISO 14040 és ISO 14044 szabványoknak megfelelően. A teljes életciklusra vonatkozóan, a használati fázis nélkül. Az LCA adatokat 2026 szeptemberében nyerték ki. A számítás az alap referencia szerint történt.

LOGISZTIKAI RÉSZLETEK

Csomagolás	1 pár/zacskó 12 párok/zacskó 48 párok/karton

JOGALKOTÁS

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minoségtanúsítvány: 0075/014/162/01/22/0144
- Kiadó minosített intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

A mai napon 18/11/2026