



Hővédelem

TEMPCOOK 476

Hőmérséklet akár 250 °C-ig | Közeg vizes



VEGYI VÉDELEM
TÍPUS A

CUT PROTECTION
SZINT D

EN 388



4443D

EN 374-1



Type A
AFGJOT

EN 374-5



EN 511



111

EN 407



X2XXXX

Kézügyesség EN
ISO 21420: 1/5



BfR XXI - Germany

73/03/21-i olasz miniszteri rendelet
2020.08.05-ös franciaországi
rendelet

3. KATEGÓRIA



0334

Higiénikus kesztyű nagy hőállósággal, 100%-os vízhatlanság az étkeztetési iparág számára

SAJÁTOS ELŐNYEI



Hővédelem

- Hőszigetelés akár 250°C-ig* (*150 °C-tól a termék merevebbé válhat és elszíneződhet, de a hővédelmi teljesítmény nem csökken.)



Tartósság

- Ellenállás olajnak, zsíroknak és a főbb tisztítószernek



Az élelmiszerek betartása

- A fehér/krémszínű színekódolás megfelel az étkeztetési iparági szabványnak

IPARÁGAK

- Helyi önkormányzatok: Helyi önkormányzatok (Étkeztetési szolgáltatások)
- Food industry

ALKALMAZÁSOK

- Meleg ételek kiszedése a sütőből (nedves vagy száraz)
- Tárgyak kiszedése autoklávokból vagy gőzsütőkből
- Előfőzés
- Edények eltávolítása melegítőkályhákból
- Tálak eltávolítása sütőkből

A mai napon 20/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Hővédelem

TEMPCOOK 476

Hőmérséklet akár 250 °C-ig | Közeg vizes

(VÉDELMI ÉRTÉKEK)

EN388	MECHANIKAI VESZÉLYEK
	TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)
4 4 4 3 D	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ütközésvédelem
	Vágásbiztonság az ISO 13997
	Átszúrással szembeni ellenállás
	Szakadással szembeni ellenállás
	Vágásbiztonság vágópenge esetén
	Súrlódással szembeni ellenállás

EN407	TERMÍKUS VESZÉLYEK (HŐ ÉS TŰZ ELLENI VÉDELEM)
	TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)
X 2 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Olvadt fémek nagymértékű fröccsenésével szembeni ellenállás
	Olvadt fém kisebb felfröccsenései
	Sugárzó hővel szembeni ellenállás
	Konvektív hővel szembeni ellenállás
	Kontakt hővel szembeni ellenállás
	Korlátozott lángterjedés

EN 511:2006	HIDEG ELLENI VÉDELEM
	TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)
1 1 1	
0-4 0-4 0/1	
	Vízállóság
	Kontakt hideggel szembeni ellenállóság
	Konvektív hideggel szembeni ellenállóság

EN ISO 374-1	SPECIÁLIS VEGYI VÉDELEM
	A: Metanol F: Toluol G: Dietil-amin J: n-Heptán O: Ammónia 25 % T: Formaldehid 37 %
TÍPUS A	

EN ISO 374-5	MIKROORGANIZMUSOK
	Baktériumok és gombák elleni védelem

	TÁPLÁLÓ
	2020.08.05-ös franciaországi rendelet BfR XXI - Germany 73/03/21-i olasz miniszteri rendelet

(TERMÉK LEÍRÁS)

Belso kialakítás	Kötött hotartó
Külso kialakítás	Dombormintás
Anyag	Nitril
Szín	fehér
Hossz (cm)	45
Méret	7 9 10
Felületi ellenállás (O)	1.6E+11 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	> 3E+13 Ω

(LOGISZTIKAI RÉSZLETEK)

Csomagolás	1 pár/zacskó 6 párok/karton
------------	--------------------------------

(JOGALKOTÁS)

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- Ez a termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK rendeletének az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyokról, a 2020.08.05-i francia rendeletnek, az 1973.03.21-i olasz miniszteri rendeletnek és a német BfR XXI ajánlásnak.
- CE-típusú minőségtanúsítvány: 0075/014/162/04/19/1095
- Kiadó minősített intézet száma: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

A mai napon 20/09/2026