Vágásvédelem

KRYTECH 380

Kockázat gyenge - ISO B

A legjobb vágás ellen védő kesztyű olajos környezetben végzett nagy igénybevétellel járó munkához



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

CUT PROTECTION
SZINT B

EN 388
4344B

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
7.6 N (775 g)

Kézügyesség EN ISO 21420: 5/5

2. KATEGÓRIA

CE

SAJÁTOS ELŐNYEI

Kényelem

- Nagy mandzsetta: Könnyen behelyezhető és eltávolítható - Az RSI (mozgásszervi tünetek) kockázatának csökkentése
- Széles csuklórész & pamut belül: jó izzadságkezelés

Tartósság

- Hosszabb élettartam: kiváló mechanikai ellenállás (dörzsölés és perforáció ellen)

Termelékenység

- Kiváló fogásbiztonság a nagyobb termelékenység érdekében
- A fogás- és olajbiztos bevonat kiváló fogást biztosít erősen olajos környezetben. Csökkenti továbbá az izom erőltetését is, és növeli a teljesítményt

Bőrvédelem

- A tenyér és a csukló bőre védve van olajos/nyirkos körülmények közt
- Nem tartalmaz káros anyagokat: DMF mentes

Garantált minőség

- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt

IPARÁGAK

- Automotive industry
- Kohászat

ALKALMAZÁSOK

- Sajtolási utómunkálatok
- Press work
- Rolling, stamping
- Fémek megjelölése nagyon olajos környezetben

A mai napon 05/10/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Vágásvédelem

KRYTECH 380

Kockázat gyenge - ISO B

VÉDELMI ÉRTÉKEK

EN388

MECHANIKAI VESZÉLYEK

TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

4	3	4	4	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ütközésvédelem
- A-F: Vágásbiztosság az ISO 13997
- 0-4: Átszúrással szembeni ellenállás
- 0-4: Szakadással szembeni ellenállás
- 0-5: Vágásbiztosság vágópenge esetén
- 0-4: Súrlódással szembeni ellenállás

EN407

TERMIKUS VESZÉLYEK (HŐ ÉS TUZ ELLENI VÉDELEM)

TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Olvadt fémek nagymértéku fröccsenésével szembeni ellenállás
- 0-4: Olvadt fém kisebb felfröccsenései
- 0-4: Sugárzó hővel szembeni ellenállás
- 0-4: Konvektív hővel szembeni ellenállás
- 0-4: Kontakt hővel szembeni ellenállás
- X: Korlátozott lángterjedés

TERMÉK LEÍRÁS

Belso kialakítás	HDPE szálból készült, varratmentesen kötött alap
Nyomtáv	13
Külso kialakítás	Szellozo kézfej
Anyag	Nitril GRIP & PROOF mártott
Mandzsetta jellegzetes	Nagy biztonsági mandzsetta
Szín	Fekete, Szürke
Hossz (cm)	21-22
Méret	8 9 10
Felületi ellenállás (O)	8.6E+8 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	1.8E+8 Ω

LOGISZTIKAI RÉSZLETEK

Csomagolás	1 pár/zacskó 6 párok/zacskó 48 párok/karton

JOGALKOTÁS

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minoségtanúsítvány: 0075/014/162/01/19/0327
- Kiadó minosített intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

A mai napon 05/10/2026