



Vegyi védelem

ULTRANITRIL 492

Erintkezés gyakori | viselés időszakos

Jó mechanikai ellenállás és hosszantartó vegyi védelem



VEGYI VÉDELEM
TÍPUS A

EN 388



3101X

EN 374-1



Type A
AJKOPT

EN 374-5



VIRUS

EN ISO 18889



G2

Kézügyesség EN
ISO 21420: 5/5

3. KATEGÓRIA



0334

SAJÁTOS ELŐNYEI



Kényelem

- Kézügyesség és kényelem az anatómiai kialakításnak és a minőségi bélésnek köszönhetően



Tartósság

- Hosszabb élettartam: kiváló mechanikai ellenállás (dörzsölés és perforáció ellen)



További előnyök

- Árusító automatákba való csomagolásban kapható



Környezetvédelem

- Műanyag csomagolás optimalizálva
- Újrahasznosított anyag a csomagolásban: 30 %

IPARÁGAK

- Agriculture sector
- Construction industry: Carpenters/Joiners
- Automotive industry
- Kohászat
- Helyi önkormányzatok: Helyi önkormányzatok (Takarítási szolgáltatások)
- Helyi önkormányzatok: Helyi önkormányzatok (Parkok és közterületek)

ALKALMAZÁSOK

- Spray keverékek készítése
- Növényvédőszer kezelése
- Tank feltöltés
- Peszticidek kijuttatása és terjesztése
- Növényvédőszer hulladék kezelés
- Kezelőberendezések tisztítása
- Alapozó és lakk előkészítése
- PVC ragasztók kezelése
- Fémek kezelése zsírtalanítása agresszív oldószerekkel
- Alkatrészek vágóolajos megmunkálása



Vegyi védelem

ULTRANITRIL 492

Erintkezés gyakori | viselés időszakos

(VÉDELMI ÉRTÉKEK)

EN388	MECHANIKAI VESZÉLYEK
	TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)
3 1 0 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	ütőkészvédelem
	Vágásbiztonság az ISO 13997
	Átszúrással szembeni ellenállás
	Szakadással szembeni ellenállás
	Vágásbiztonság vágópengé esetén
	Súrlódással szembeni ellenállás
EN ISO 374-1	SPECIÁLIS VEGYI VÉDELEM
	A: Metanol J: n-Heptán K: 40%-os Nátrium hidroxid O: Ammónia 25 % P: Hidrogén-peroxid 30 % T: Formaldehid 37 %
TÍPUS A	
	VÉDELEM A PESTICIDEKKEL SZEMBEN
G2	G2: Hígított és koncentrált növényvédőszer / Mechanikai kockázat
ISO 18889	
EN ISO 374-5	MIKROORGANIZMUSOK
	Baktériumok, gombák és vírusok elleni védelem
VIRUS	

(TERMÉK LEÍRÁS)

Belso kialakítás	Pelyhes
Külso kialakítás	Dombormintás
Anyag	Nitril
Mandzsetta jellegzetes	Egyenes mandzsetta
Szín	Zöld
Hossz (cm)	32
Vastagság (mm)	0.38
Méret	6 7 8 9 10 11
Felületi ellenállás (O)	6.4E+10 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	5.8E+9 Ω

(LOGISZTIKAI RÉSZLETEK)

Csomagolás	1 pár/zacskó 10 párok/zacskó 100 párok/karton
------------	---

(JOGALKOTÁS)

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minőségtanúsítvány: 0075/014/162/08/18/1631
- Kiadó minősített intézet száma: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Minőségtanúsítási bizonyítvány: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

A mai napon 22/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL