Vágásvédelem

KRYTECH 694

Kockázat magas- ISO D



VÁGÁSVÉDELEM
SZINT D

EN 388
4X42D

EN 16350

ISO 13997
18 N (1835 g)

Kézügyesség EN ISO 21420: 5/5

Francia rendelet, 2020. 08. 05.

2. KATEGÓRIA

Kényelmes, rugalmas és nagy ügyességet biztosít a 18-as finomságú kötésnek köszönhetően. Védelem az elektronikus eszközök számára az elektrosztatikus kisüléssel (ESD) szemben, D vágásállósági szint, valamint élelmiszerrel való érintkezésre alkalmas.

SAJÁTOS ELŐNYEI

Vágásvédelem

- A vágás szintje könnyen azonosítható a kesztyű hátoldalon található jelöléseknek köszönhetően

Elektronikus eszköz védelme az elektrosztatikus kisüléstől (ESD)

- Kifejezetten az elektrosztatikus töltések eloszlatására kifejlesztett termék, az elektronikus eszköz védelme érdekében az elektrosztatikus kisülés (ESD) ellen az EN16350 (ATEX kesztyű-szabvány) szerint :

Tartósság

- A kesztyű hosszabb élettartammal és magasabb szintű biztonsággal rendelkezik a hüvelyk- és mutatóujj közötti rész megerősítésének köszönhetően, amely megvédi a kesztyűt minden korai sérüléstől ezen a nagy igénybevételű területen

Érintőképernyőhöz használható

- Eszközök és érintőképernyő használatára alkalmas

Garantált minőség

- Szilikonmentes, így nem hagy nyomot és elkerülhetőek a festéshibák
- Szilikonmentes, így nem hagy nyomot vagy hibát a fémlemezeken és üvegen

Moshatóság

- Egyszer mosható 40 °C-on a teljesítmény* bárminemű változása nélkül.

További előnyök

- 18-as nyomtáv a jobb ügyességért

IPARÁGAK

- Autóipar
- Építőipar: Ácsok/Asztalosok
- Építőipar: Tetőfedők/Burkolók/ Üvegesek
- Építőipar: Fűtésszerelők/Vízvezeték-szerelők
- Logisztika
- Kohászat
- Élelmiszeripar

ALKALMAZÁSOK

- Fémalkatrészek kezelése
- Mechanikai karbantartás
- Precíziós mechanikai munkálatok
- Acélszerkezetek telepítése
- Csempék, betétek, keretek vagy cinklemezek fektetése
- Fém alkatrészek kezelése
- Kezelő berendezés üzemeltetése
- Rendelések feldolgozása
- Kis alkatrészek összeszerelése
- Autóipari összeszerelés

A mai napon 06/11/2026

Vágásvédelem

KRYTECH 694

Kockázat magas- ISO D

VÉDELMI ÉRTÉKEK

EN388

MECHANIKAI VESZÉLYEK



TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

4	X	4	2	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ütközésvédelem
- A-F: Vágásbiztosság az ISO 13997
- 0-4: Átszúrással szembeni ellenállás
- 0-4: Szakadással szembeni ellenállás
- 0-5: Vágásbiztosság vágópenge esetén
- 4: Súrlódással szembeni ellenállás

EN 16350

SZTATIKUS ELEKTROMOSSÁG ELLENI VÉDELEM





TÁPLÁLÓ

Francia rendelet, 2020. 08. 05.

TERMÉK LEÍRÁS

Belso kialakítás	Zökkenőmentes kötött textiltartó HDPE és kompozit szálakból
Nyomtáv	18
Külso kialakítás	Sima
Anyag	Hab-nitril
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
Szín	Sárga
Hossz (cm)	24-29
Méret	6 7 8 9 10 11
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	5.7E+3 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.99

Az európai PEF módszertan (EF 3.1) szerint számolva, az ISO 14040 és ISO 14044 szabványoknak megfelelően. A teljes életciklusra vonatkozóan, a használati fázis nélkül. Az LCA adatokat 2026 szeptemberében nyerték ki. A számítás az alap referencia szerint történt.

LOGISZTIKAI RÉSZLETEK

Csomagolás	1 pár/zacskó 12 párok/zacskó 48 párok/karton

JOGALKOTÁS

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- Ez a termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK rendeletének az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 2020.08.05-i francia rendeletnek.
- CE-típusú minoségtanúsítvány: 0075/014/162/03/24/0574
- Kiadó minosített intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

A mai napon 06/11/2026