Vágásvédelem

KRYTECH 622

Kockázat nagyon magas - ISO E

Rendkívül hatásos vágásvédelem a kényelem és mozgásszabadság feláldozása nélkül.



VÁGÁSVÉDELEM
SZINT E

EN 388



4X43E

ISO 13997
29,5 N (2956 g)

Kézügyesség EN ISO 21420: 5/5

2. KATEGÓRIA

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

SAJÁTOS ELŐNYEI

Vágásvédelem

- Rendkívül hatásos vágásvédelem a kényelem, mozgásszabadság és légáteresztő képesség feláldozása nélkül

Kényelem

- Varratmentes védőkesztyű a jobb illeszkedés, mozgásszabadság és rugalmasság érdekében.

Tartósság

- Hosszabb élettartam a hatékonyabb munkavégzés, és alacsonyabb költségek érdekében

Érintőképernyőhöz használható

- Eszközök és érintőképernyő használatára alkalmas

Garantált minőség

- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt

Moshatóság

- Maximum 5-ször mosható 60 °C-on a teljesítmény* bárminemű változása nélkül, ami növeli a kesztyű élettartamát, és csökkenti a költségeket és a hulladékot.

Gyakorlati

- A vágásvédelmi besorolás a kesztyűn található jelöléssel könnyen megállapítható.

IPARÁGAK

- Autóipar
- Építőipar: Lakatosok/Fémmunkások
- Üvegipar
- Kohászat

ALKALMAZÁSOK

- Szalagvágás / Plazmaszalagvágás
- Éles elemek megmunkálása
- Fémalkatrészek kezelése
- Lemezfémek kezelése
- Kezelés
- Lemezkezelés
- Üveglapok kezelése
- Alumíniumcsíkok kezelése
- Vastag, vágatlan lemezfémek kezelése (nem éles)
- Hengerlés, sajtolás

A mai napon 08/11/2026

Vágásvédelem

KRYTECH 622

Kockázat nagyon magas - ISO E

VÉDELMI ÉRTÉKEK

EN388

MECHANIKAI VESZÉLYEK



TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

4	X	4	3	E	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ütközésvédelem
- A-F: Vágásbiztosság az ISO 13997
- 0-4: Átszúrással szembeni ellenállás
- 0-4: Szakadással szembeni ellenállás
- 0-5: Vágásbiztosság vágópenge esetén
- 4: Súrlódással szembeni ellenállás

TERMÉK LEÍRÁS

Belso kialakítás	Varrásmentes textilbélés HDPE szálakból
Nyomtáv	13
Külso kialakítás	Szellozo kézfej
Anyag	Poliuretán
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
Szín	Fekete, Szürke
Hossz (cm)	24-29
Méret	6 7 8 9 10 11
Felületi ellenállás (O)	2,8E+10 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	1,1E+10 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.83

Az európai PEF módszertan (EF 3.1) szerint számolva, az ISO 14040 és ISO 14044 szabványoknak megfelelően. A teljes életciklusra vonatkozóan, a használati fázis nélkül. Az LCA adatokat 2026 szeptemberében nyerték ki. A számítás az alap referencia szerint történt.

LOGISZTIKAI RÉSZLETEK

Csomagolás	1 pár/zacskó 12 párok/karton 48 párok/karton

JOGALKOTÁS

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minoségtanúsítvány: 0075/014/162/05/19/1551
- Kiadó minosített intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

A mai napon 08/11/2026