Vágásvédelem

KRYTECH 615

Kockázat magas- ISO D

Kiváló vágásvédelem, a kényelem és a kézügyesség feláldozása nélkül.



VÁGÁSVÉDELEM
SZINT D

EN 388

4X43D

ISO 13997
20 N (2039 g)

Kézügyesség EN ISO 21420: 5/5

2. KATEGÓRIA

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/3
IFTH

SAJÁTOS ELŐNYEI

Vágásvédelem

- Kiváló vágásvédelem, a kényelem, a kézügyesség, és a légáteresztő képesség feláldozása nélkül.

Kényelem

- Varratmentes védőkesztyű a jobb illeszkedés, mozgásszabadság és rugalmasság érdekében.

Tartósság

- Hosszabb élettartam a hatékonyabb munkavégzés, és alacsonyabb költségek érdekében

Bőrvédelem

- Nem tartalmaz káros anyagokat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Érintőképernyőhöz használható

- Eszközök és érintőképernyő használatára alkalmas (hüvelyk- és mutatóujj)

Garantált minőség

- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt

Moshatóság

- Maximum 3-ször mosható 60 °C-on a teljesítmény* bárminemű változása nélkül, ami növeli a kesztyű élettartamát, és csökkenti a költségeket és a hulladékot.

Gyakorlati

- A vágásvédelmi besorolás a kesztyűn található jelöléssel könnyen megállapítható.

Környezetvédelem

- 28 g CO_2 karbonlábnyom csökkentés[1]
- Újrahasznosított anyag a kesztyűben: 25 %
- Újrahasznosított anyag a bélésben: 27 %
- Optimalizált egyedi csomagolás a műanyaghulladék korlátozása érdekében
- Újrahasznosított anyag a csomagolásban: 30 %

IPARÁGAK

- Autóipar
- Építőipar: Ácsok/Asztalosok
- Építőipar: Lakatosok/Fémmunkások
- Üvegipar
- Bányászat

ALKALMAZÁSOK

- Szalagvágás / Plazmaszalagvágás
- Lemezfémek kezelése
- Fémmegmunkálás
- Acélszerkezetek telepítése
- Kezelés
- Üveglapok kezelése
- Karbantartás vágási kockázat mellett
- Mechanikai karbantartási munkák

A mai napon 14/11/2026

Vágásvédelem

KRYTECH 615

Kockázat magas- ISO D

VÉDELMI ÉRTÉKEK

EN388

MECHANIKAI VESZÉLYEK



TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ütközésvédelem
- A-F: Vágásbiztosság az ISO 13997
- 0-4: Átszúrással szembeni ellenállás
- 0-4: Szakadással szembeni ellenállás
- 0-5: Vágásbiztosság vágópenge esetén
- 4: Súrlódással szembeni ellenállás

TERMÉK LEÍRÁS

Belso kialakítás	Varrásmentes textilbélés HDPE szálakból
Nyomtáv	13
Külso kialakítás	Szellozo kézfej
Anyag	Poliuretán
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
Szín	Fekete, Szürke
Hossz (cm)	24-30
Méret	6 7 8 9 10 11
Felületi ellenállás (O)	1.0E+10 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	2.9E+9 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.78

Az európai PEF módszertan (EF 3.1) szerint számolva, az ISO 14040 és ISO 14044 szabványoknak megfelelően. A teljes életciklusra vonatkozóan, a használati fázis nélkül. Az LCA adatokat 2026 szeptemberében nyerték ki. A számítás az alap referencia szerint történt.

LOGISZTIKAI RÉSZLETEK

Csomagolás	1 pár/zacskó 12 párok/zacskó 48 párok/karton

JOGALKOTÁS

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minoségtanúsítvány: 0075/014/162/04/18/0697
- Kiadó minosített intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

(1) A független, harmadik fél Glimpact által az Európai Bizottság termékek környezeti lábnyomának (PEF) meghatározására szolgáló módszere szerint végzett életciklus-elemzés szerint, egy pár D vágási szintű poliuretán kesztyű alapján.

A mai napon 14/11/2026