Védelem kezelése

ULTRANE 664

Környezetbarát kialakítású, újrahasznosított szálakból készült kezelőkesztyű, ami jó kézügyességet és kényelmet biztosít



EN 388

4X11A

ISO 13997
4.0 N (408 g)

Kézügyesség EN ISO 21420: 5/5

2. KATEGÓRIA

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/3
IFTH

SAJÁTOS ELŐNYEI

Kényelem
- Kényelem: nagy hajlékonyság és rugalmasság, kézügyesség.

Tartósság
- Kiváló tartósság

Bőrvédelem
- Szabad ó káros anyagok: STANDARD 100 by OEKO-TEX®, DMF Free

Érintőképernyőhöz használható
- Eszközök és érintőképernyő használatára alkalmas

Garantált minőség
- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt

Moshatóság
- Egyszer mosható 40 °C-on a teljesítmény* bárminemű változása nélkül.

További előnyök
- Karton akasztófül-csomagolásban, megfelelő bolti termékmegjelenítéshez

Környezetvédelem
- 1 pár kesztyű = 1 darab 50 cl-es műanyag palack
- Újrahasznosított anyag a kesztyűben: 20 %
- Újrahasznosított anyag a bélésben: 39 %
- Kartoncsomagolás
- Újrahasznosított anyag a csomagolásban: 70 %

IPARÁGAK
- Logisztika
- Közlekedés
- Autóipar
- Élelmiszeripar
- Helyi önkormányzatok: Helyi önkormányzatok (Parkok és közterületek)

ALKALMAZÁSOK
- Árukezelés rakodóterminálokon, rakparton, raktárakban stb.
- Rendelések feldolgozása
- Precíziós munka
- Kis alkatrészek összeszerelése
- Autóipari összeszerelés
- Minőségellenőrzés
- Karbantartás
- Közparkok karbantartása

A mai napon 31/10/2026

Védelem kezelése

ULTRANE 664

VÉDELMI ÉRTÉKEK

EN388

MECHANIKAI VESZÉLYEK



TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

4	X	1	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ütközésvédelem
- A-F: Vágásbiztosság az ISO 13997
- 0-4: Átszúrással szembeni ellenállás
- 0-4: Szakadással szembeni ellenállás
- 0-5: Vágásbiztosság vágópenge esetén
- 4: Súrlódással szembeni ellenállás

TERMÉK LEÍRÁS

Belso kialakítás	Varrásmentes textilbélés
Nyomtáv	15
Külso kialakítás	Szellozo kézfej
Anyag	Hab-nitril
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
Szín	Zöld
Hossz (cm)	21-27
Méret	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.27

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

LOGISZTIKAI RÉSZLETEK

Csomagolás	1 pár/Karton akasztó 48 párok/karton

JOGALKOTÁS

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minoségtanúsítvány: 0075/014/162/09/23/1516
- Kiadó minosített intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

A mai napon 31/10/2026