Hővédelem

TEMPFLEX 707

Közeg száraz

EN 388
114XX

EN 511
01X

EN 407
X1XXXX

Kézügyesség EN ISO 21420: 5/5

A Bizottság 10/2011/EU rendelete (műanyag)

2. KATEGÓRIA

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

SAJÁTOS ELŐNYEI

Hővédelem

- Alkalmas meleg és hideg alkalmazásokhoz -10 °C-tól 100 °C-ig

Kényelem

- magas szintű kényelem a puha anyagnak és a varratmentes kialakításnak köszönhetően

Érintőképernyőhöz használható

- Érintőképernyő-kompatibilis mutatóujjbegy

Az élelmiszerek betartása

- Alkalmas az ételekkel történő érintkezésre, kivéve a zsíros ételeket

Moshatóság

- Egyszer mosható 40 °C-on a teljesítmény* bárminemű változása nélkül.

Good grip

- Pontmintázat biztosítja a jó fogást

Breathability

- Jó légáteresztő képesség a hosszabb használat érdekében

IPARÁGAK

- Helyi önkormányzatok: Helyi önkormányzatok (Étkeztetési szolgáltatások)
- HORECA
- Food industry

ALKALMAZÁSOK

- Meleg ételek kiszedése a sütőből (nedves vagy száraz)
- Tárgyak kiszedése autoklávokból vagy gőzsütőkből
- Food handling
- Heat protection
- Előfőzés
- Edények eltávolítása melegítőkályhákból
- Tálcák eltávolítása sütőkből

A mai napon 17/09/2026

Hővédelem

TEMPFLEX 707

Közeg száraz

VÉDELMI ÉRTÉKEK

EN388 — MECHANIKAI VESZÉLYEK

TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

1	1	4	X	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ütközésvédelem
- A-F: Vágásbiztosság az ISO 13997
- 0-4: Átszúrással szembeni ellenállás
- 0-4: Szakadással szembeni ellenállás
- 0-5: Vágásbiztosság vágópenge esetén
- 0-4: Súrlódással szembeni ellenállás

EN407 — TERMIKUS VESZÉLYEK (HŐ ÉS TUZ ELLENI VÉDELEM)

TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Olvadt fémek nagymértéku fröccsenésével szembeni ellenállás
- 0-4: Olvadt fém kisebb felfröccsenései
- 0-4: Sugárzó hővel szembeni ellenállás
- 0-4: Konvektív hővel szembeni ellenállás
- 0-4: Kontakt hővel szembeni ellenállás
- 0-4: Korlátozott lángterjedés

EN 511:2006 — HIDEG ELLENI VÉDELEM

TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELT)

0	1	X
0-4	0-4	0/1

- 0/1: Vízállóság
- 0-4: Kontakt hideggel szembeni ellenállóság
- 0-4: Konvektív hideggel szembeni ellenállóság

TÁPLÁLÓ
A Bizottság 10/2011/EU rendelete (műanyag)

TERMÉK LEÍRÁS

Belso kialakítás	Kötött hotartó
Nyomtáv	13
Külso kialakítás	Pöttyös
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
Szín	Fekete
Hossz (cm)	23
Méret	6 7 8 9 10 11

LOGISZTIKAI RÉSZLETEK

Csomagolás	12 párok/zacskó 72 párok/karton

JOGALKOTÁS

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- Ez a termék megfelel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a műanyag anyagokról szóló 10/2011/EU bizottsági rendeletnek.
- CE-típusú minoségtanúsítvány: 0075/014/162/04/26/0856
- Kiadó minosített intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

A mai napon 17/09/2026