Protezione dai tagli

KRYTECH 815

Alto rischio - ISO D

Elevata protezione dai tagli senza compromettere comfort e destrezza. Utilizzabile con touch screen.



PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
LIVELLO D

EN 388

4X43D

ISO 13997
20 N (2039 g)

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/3
IFTH

VANTAGGI SPECIFICI

Protezione dai tagli

- Alta protezione dai tagli senza compromettere comfort e destrezza e traspirabilità

Comfort

- Senza cuciture per una maggiore vestibilità, destrezza e flessibilità

Durata

- Rinforzo tra pollice e indice per una maggiore durata. Offre una migliore produttività e ottimizza i costi.

Adatto per touchscreen

- Può essere utilizzato con device touch screen

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

Lavabile

- Lavabile fino a 3 volte a 60°C permettendo di prolungare la durata dei guanti, ridurre costi e sprechi.

Pratico

- Livello ISO facilmente identificabile grazie al marchio sul dorso del guanto

Cura per l'ambiente

- 26 gr CO_2 di riduzione dell'impronta di carbonio [1]
- Materiale riciclato nel guanto: 25 %
- Percentuale di materiale riciclato nel rivestimento: 27 %
- Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

INDUSTRIE

- Industria automobilistica
- Edilizia: Carpentieri/falegnami
- Edilizia: Operai metallurgici/fabbri
- Industria del vetro
- Industria mineraria

APPLICAZIONI

- Taglio a strisce/Taglio a strisce al plasma
- Manipolazione di lamierini
- Lavorazione del metallo
- Installazione di strutture in acciaio
- Manipolazione
- Manipolazione di lastre di vetro
- Manutenzione con rischi di taglio
- Manutenzione meccanica
- Manipolazione di lamiere metalliche spesse

Modifica 07/11/2026

Protezione dai tagli

KRYTECH 815

Alto rischio - ISO D

LEGENDA

EN388



RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 4: Resistenza all'abrasione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
Aghi	13
Finitura esterna	Dorso aerato
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero, Grigio
Lunghezza (cm)	24-30
Taglia	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.79

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 48 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/04/18/0697 EXT 01/08/20
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

(1) Misurazione basata sull'analisi del ciclo di vita, effettuata da Glimpact, una terza parte indipendente, secondo il metodo europeo PEF adottato dalla Commissione Europea, basata su un paio di guanti in poliuretano taglio D.

Modifica 07/11/2026