Protezione durante la manipolazione

ULTRANE 527

Dita staccabili per limitare il rischio di lesioni alla mano - Brevetto MAPA. Comfort, elasticità ed elevata destrezza senza alcun compromesso in termini di traspirabilità e durata



PATENTED TECHNOLOGY

RESICOMFORT TECHNOLOGY

EN 388
31X1A

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
4.6 N (469 g)

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

VANTAGGI SPECIFICI

Protezione per limitare il rischio di impigliamento

- Dita staccabili per limitare il rischio di lesioni alla mano - Patent Pending MAPA

Comfort

- Morbido e flessibile, destrezza sulla punta delle dita e grande traspirabilità

Durata

- Uso prolungato garantito dal nostro processo esclusivo RESICOMFORT. Comprovata traspirabilità, flessibilità e durata del rivestimento.

Protezione della pelle

- Senza sostanze nocive: STANDARD 100 di OEKO-TEX®, senza DMF
- Approvato dermatologicamente

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

Lavabile

- Lavabile 1 volta a 40° C

INDUSTRIE

- Industria automobilistica
- Industria mineraria

APPLICAZIONI

- Installazione di piccole viti e fermagli
- Manutenzione meccanica
- Montaggio di piccoli pezzi
- Assemblaggi automobilistici

Modifica 12/11/2026

Protezione durante la manipolazione

ULTRANE 527

LEGENDA

EN388 RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

3	1	X	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 3: Resistenza all'abrasione

EN407 RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza al calore radiante
- 0-4: Resistenza al calore convettivo
- 1: Resistenza al calore da contatto
- X: Diffusione di fiamma limitata

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture
Aghi	15
Finitura esterna	Dorso aerato
Materiale	Schiuma di nitrile sabbiato
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero, Grigio
Lunghezza (cm)	22-28
Taglia	6 7 8 9 10 11
Resistività superficiale (O)	270000000000 Ω
Resistenza verticale (O)	8.2E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.79

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 96 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/12/20/3017
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 12/11/2026