



Protezione durante la manipolazione

ULTRANE 527



EN 388



31X1A

EN 407



X1XXXX

ISO 13997
4.6 N (469 g)

CATEGORIA 2



Destrezza EN ISO
21420: 5/5



Dita staccabili per limitare il rischio di lesioni alla mano - Brevetto MAPA. Comfort, elasticità ed elevata destrezza senza alcun compromesso in termini di traspirabilità e durata

VANTAGGI SPECIFICI



Protezione per limitare il rischio di impigliamento

- Dita staccabili per limitare il rischio di lesioni alla mano - Patent Pending MAPA



Comfort

- Morbido e flessibile, destrezza sulla punta delle dita e grande traspirabilità



Durata

- Uso prolungato garantito dal nostro processo esclusivo RESICOMFORT. Comprovata traspirabilità, flessibilità e durata del rivestimento.



Protezione della pelle

- Senza sostanze nocive: STANDARD 100 di OEKO-TEX®, senza DMF
- Approvato dermatologicamente



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Lavabile

- Lavabile 1 volta a 40° C

INDUSTRIE

- Industria automobilistica
- Industria mineraria

APPLICAZIONI

- Installazione di piccole viti e fermagli
- Manutenzione meccanica
- Montaggio di piccoli pezzi
- Assemblaggi automobilistici

Modifica 26/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione durante la manipolazione

ULTRANE 527

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
3 1 X 1 A	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione

EN407	RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
	Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
	Resistenza al calore radiante
	Resistenza al calore convettivo
	Resistenza al calore da contatto
	Diffusione di fiamma limitata

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture
Aghi	15
Finitura esterna	Dorso aerato
Materiale	Schiuma di nitrile sabbiato
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero, Grigio
Lunghezza (cm)	22-28
Taglia	6 7 8 9 10 11
Resistività superficiale (O)	2700000000000 Ω
Resistenza verticale (O)	8.2E+11 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 96 paia/cartone
------------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/12/20/3017
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 26/09/2026