Protezione termica

# TEMPDEX 720

Temperatura fino a 250°C | Ambienti asciutti




PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
**LIVELLO B**

EN 388
4X32B

EN 407
X2XXXX

ISO 13997
7 N (714 g)

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2

CE

## Maglia in fibra aramidica per una protezione dal taglio ottimale

## VANTAGGI SPECIFICI

### Protezione dai tagli

- Maglia in fibra aramidica per una protezione dal taglio ottimale

### Protezione termica

- Protezione termica fino a 250°C (*A 125°C, i punti di presa situati nella zona del palmo potrebbero degradarsi*)

### Durata

- Maggiore durata: buona resistenza all'abrasione

### Produttività

- Speciale risvetimento in nitrile a granuli per ambienti moderatamente oleosi

### Protezione della pelle

- Privo di sostanze nocive: DMF Free

### Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

### Buona presa

- I rilievi anti-scivolo garantiscono buona presa

## INDUSTRIE

- Edilizia: Ingegneri del riscaldamento/idraulici
- Industria della gomma
- Industria della ceramica e della plastica
- Mettallurgia

## APPLICAZIONI

- Manutenzione di tubazioni, condutture
- Vulcanizzazione, estrazione dallo stampo, formatura ecc.
- Manipolazione di materiali compositi dopo il processo di riscaldamento
- Lavorazioni con pezzi caldi, taglienti e oleosi

Modifica 11/11/2026

Protezione termica

# TEMPDEX 720

Temperatura fino a 250°C | Ambienti asciutti

## LEGENDA

EN388 RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

| 4 | X | 3 | 2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 2: Resistenza alla perforazione
- 3: Resistenza allo strappo
- X: Resistenza al taglio per tranciatura
- 4: Resistenza all'abrasione

EN407 RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

| X | 2 | X | X | X | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |

- X: Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- X: Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
- X: Resistenza al calore radiante
- 2: Resistenza al calore convettivo
- X: Resistenza al calore da contatto
- 2: Diffusione di fiamma limitata

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Finitura interna | Protezione termica in maglia |
| Aghi | 10 |
| Finitura esterna | Con granuli |
| Materiale | Nitrile |
| Caratteristica del polsino | Polsino lavorato a maglia |
| Colore | Nero, Arancione |
| Lunghezza (cm) | 24-28 |
| Taglia | 7 9 11 |
| Resistività superficiale (O) | 1.6E+10 Ω |
| Resistenza verticale (O) | 7.5E+11 Ω |
| **Life Cycle Analysis (kg CO2eq) | 1.27 |

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

## DETTAGLI LOGISTICI

| | |
|---|---|
| Confezione | 1 paio/sacchetto<br>12 paia/sacchetto<br>72 paia/cartone |

## LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/09/19/2717 update 02-16/04/2024
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 11/11/2026