



Protezione termica

TEMPICE 700

Temperatura -10°C | Ambienti umidi

Maggiore durata per estendere i limiti del freddo



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY



ISO 13997
(690 g)

CATEGORIA 2



Destrezza EN ISO
21420: 5/5

Italiano Decreto
Ministeriale
21/03/73

VANTAGGI SPECIFICI



Comfort

- rimangono asciutti quando si lavora in condizioni bagnate



Durata

- Rivestimento 5 volte più duraturo rispetto ai guanti standard disponibili in commercio.



Produttività

- GRIP eccellente quando si maneggiano parti bagnate
- Il rivestimento Grip & Proof assicura una presa eccellente in ambienti molto oleosi. Riduce anche l'affaticamento muscolare aumentando la produttività



Protezione della pelle

- Privo di sostanze nocive: DMF Free



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Lavabile

- Lavabile fino a 5 volte a 60°C permettendo di prolungare la durata dei guanti, ridurre costi e sprechi.



Idrorepellente

- Protezione contro piccole gocce d'acqua

INDUSTRIE

- Logistica
- Metallurgia
- Autorità locali: Autorità locali (Strade e autostrade)
- Autorità locali: Autorità locali (Parchi e spazi pubblici)
- Autorità locali: Autorità locali (Raccolta e trattamento dei rifiuti)

APPLICAZIONI

- Preparazione degli ordini
- Manutenzione in ambienti umidi (acqua, olio, grassi, idrocarburi)
- Movimentazione di materiali per l'utilizzo in lavori stradali
- Manutenzione stradale
- Manutenzione dei parchi pubblici
- Raccolta Rifiuti

Modifica 25/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione termica

TEMPICE 700

Temperatura -10°C | Ambienti umidi

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
3 2 2 2 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione

EN 511:2006	RISCHI DOVUTI AL FREDDO
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
0 2 X	
0-4 0-4 0/1	
	Permeabilità all'acqua
	Resistenza al freddo da contatto
	Resistenza al freddo convettivo



ALIMENTARE
Italiano Decreto Ministeriale 21/03/73

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Protezione termica in maglia
Aghi	10
Finitura esterna	Presca antiscivolo
Materiale	rivestimento GRIP&PROOF in nitrile
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero, Blu
Lunghezza (cm)	24-27
Taglia	7 8 9 10
Resistività superficiale (O)	7.6E+9 Ω
Resistenza verticale (O)	3.5E+11 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 72 paia/cartone
------------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Questo prodotto è conforme al Regolamento 1935/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e al Decreto Ministeriale Italiano del 21/03/73.
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/08/18/1671
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 25/09/2026