



Protezione dai tagli

KRYTECH 558

Basso rischio - ISO B

Protezione per la manipolazione di oggetti in ambienti asciutti



PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
LIVELLO B

EN 388



4343B

ISO 13997
5.3 N (540 g)

Destrezza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORIA 2



(VANTAGGI SPECIFICI)



Protezione dai tagli

- Un polsino lungo per una maggiore protezione dell'avambraccio



Comfort

- Eccellente destrezza e ottimizzazione della forma per ridurre la fatica



Durata

- Adatto per un utilizzo prolungato: eccellente resistenza all'abrasione
- Un rinforzo in nitrile per aumentare la resistenza nelle parti più stressate della mano



Protezione della pelle

- Contiene tracce di DMF in misura tale da non causare problemi di salute. Pertanto i suddetti guanti rispettano i requisiti di salute e sicurezza dettati dall'EN 420



Lavabile

- Lavabile fino a 5 volte a 60°C permettendo di prolungare la durata dei guanti, ridurre costi e sprechi.

(INDUSTRIE)

- Industria automobilistica
- Edilizia: Carpentieri/falegnami
- Edilizia: Operai metallurgici/fabbri

(APPLICAZIONI)

- Manutenzione meccanica
- Installazione di strutture in acciaio
- Manipolazione
- Assemblaggio di carrozzerie

Modifica 28/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione dai tagli

KRYTECH 558

Basso rischio - ISO B

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
4 3 4 3 B	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
Aghi	13
Materiale	Poliuretano
Caratteristica del polsino	Polsino lungo
Colore	Grigio
Lunghezza (cm)	27-32
Taglia	6 7 8 9 10 11

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 96 paia/cartone
------------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/02/0612 - EXT 01/02/19
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 28/09/2026