Protezione dai tagli

KRYTECH 558

Basso rischio - ISO B

Protezione per la manipolazione di oggetti in ambienti asciutti



PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
LIVELLO B

EN 388

4343B

ISO 13997
5.3 N (540 g)

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2

CE

VANTAGGI SPECIFICI

Protezione dai tagli

- Un polsino lungo per una maggiore protezione dell'avambraccio

Comfort

- Eccellente destrezza e ottimizzazione della forma per ridurre la fatica

Durata

- Adatto per un utilizzo prolungato: eccellente resistenza all'abrasione
- Un rinforzo in nitrile per aumentare la resistenza nelle parti più stressate della mano

Protezione della pelle

- Contiene tracce di DMF in misura tale da non causare problemi di salute. Pertanto i suddetti guanti rispettano i requisiti di salute e sicurezza dettati dall'EN 420

Lavabile

- Lavabile fino a 5 volte a 60°C permettendo di prolungare la durata dei guanti, ridurre costi e sprechi.

INDUSTRIE

- Industria automobilistica
- Edilizia: Carpentieri/falegnami
- Edilizia: Operai metallurgici/fabbri

APPLICAZIONI

- Manutenzione meccanica
- Installazione di strutture in acciaio
- Manipolazione
- Assemblaggio di carrozzerie

Modifica 12/11/2026

Protezione dai tagli

KRYTECH 558

Basso rischio - ISO B

LEGENDA

EN388



RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

4	3	4	3	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 4: Resistenza all'abrasione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
Aghi	13
Materiale	Poliuretano
Caratteristica del polsino	Polsino lungo
Colore	Grigio
Lunghezza (cm)	27-32
Taglia	6 7 8 9 10 11

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 96 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/02/0612 - EXT 01/02/19
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 12/11/2026