Protezione durante la manipolazione

ULTRANE 541 NO MARKING



RESICOMFORT TECHNOLOGY

EN 388
4121A

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
2,5 N (204 g)

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

Decreto francese del 05/08/2020

CATEGORIA 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

VANTAGGI SPECIFICI

Comfort

- Comfort: morbido e flessibile, destrezza sulla punta delle dita e grande traspirabilità

Durata

- Resistenza: Durata garantita grazie al nuovo processo ResiComfort, resistenza alla frizione grazie al nuovo rivestimento

Protezione della pelle

- Senza sostanze nocive: STANDARD 100 di OEKO-TEX®, senza DMF
- Approvato dermatologicamente

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

Lavabile

- Lavabile 1 volta a 40° C

INDUSTRIE

- Industria automobilistica
- Industria mineraria
- Mettallurgia
- Industria alimentare

APPLICAZIONI

- Installazione di piccole viti e fermagli
- Manutenzione meccanica
- Lavoro meccanico di precisione
- Montaggio di piccoli pezzi
- Assemblaggi automobilistici
- Montaggio di precisione
- Manipolazione di alimenti
- Confezionamento

Modifica 18/11/2026

Protezione durante la manipolazione

ULTRANE 541 NO MARKING

LEGENDA

EN388 RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

4	1	2	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 1: Resistenza alla perforazione
- 2: Resistenza allo strappo
- 1: Resistenza al taglio per tranciatura
- 4: Resistenza all'abrasione

EN407 RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X: Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- X: Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
- X: Resistenza al calore radiante
- X: Resistenza al calore convettivo
- 1: Resistenza al calore da contatto
- 4: Diffusione di fiamma limitata



ALIMENTARE
Decreto francese del 05/08/2020

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture
Aghi	15
Finitura esterna	Aderenza rinforzata
Materiale	Schiuma di nitrile sabbiato
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero
Lunghezza (cm)	22-28
Taglia	6 7 8 9 10 11
Resistività superficiale (O)	2.0E+11 Ω
Resistenza verticale (O)	2.1E+12 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	12 paia/sacchetto 96 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Questo prodotto è conforme al Regolamento 1935/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e al Decreto Francese del 05/08/2020.
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/04/19/1047 update 02-16/02/2022
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 18/11/2026