



Protezione chimica

JERSETTE 301

Contatti frequenti | usura continua



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO B

EN 388



2131X

EN 374-1



Type B
KPT

EN 407



X1XXXX

CATEGORIA 3



0334



The mark of
responsible forestry

Destrezza EN ISO
21420: 5/5

Massimo comfort per lavorare per un lungo periodo in ambienti aggressivi. Realizzato in lattice certificato FSC™.

VANTAGGI SPECIFICI



Comfort

- Libertà di movimento: forma anatomica e ottimo comfort del supporto tessile (fodera senza cuciture sulla superficie di lavoro)



Durata

- Buona resistenza allo strappo



Protezione della pelle

- Buona resistenza a basi e molti acidi diluiti



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Cura per l'ambiente

- lattice certificato FSC™
- Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

INDUSTRIE

- Trasporti
- Autorità locali: Autorità locali (Pulizia)

APPLICAZIONI

- Lavorazioni con materiali compositi (resine)
- Manipolazione detergenti casalinghi

Modifica 07/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione chimica

JERSETTE 301

Contatti frequenti | usura continua

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
2 1 3 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione

EN407	RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
	Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
	Resistenza al calore radiante
	Resistenza al calore convettivo
	Resistenza al calore da contatto
	Diffusione di fiamma limitata

EN ISO 374-1	PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA
	K: Idrossido di sodio 40%
	P: Perossido di idrogeno 30%
	T: Formaldeide 37%
TIPO B	

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile
Finitura esterna	Granitiforme
Materiale	lattice certificato FSC™
Caratteristica del polsino	Finitura a festoni
Colore	Blu
Lunghezza (cm)	30-32
Spessore (mm)	1.15
Taglia	5 6 7 8 9 10

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 5 paia/sacchetto 50 paia/cartone
------------	---

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/05/22/0905 EX 01/05/22
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 07/09/2026